

# SR300 2022

## ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2022
Marca	CFMOTO
Tipo de moto	Deportiva
Colores disponibles	Naranja
Posición de manejo	Inclinada
Número de asientos	2
Origen de la marca	China
País de fabricación	China



NARANJA

### MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	292.4
Nro de cilindros	1
Diámetro por carrera (mm)	78x61.2
Ratio de compresión	11:1
Torque (Nm)	25.3
Torque RPM	7,250
Tipo	4 tiempos DOHC - Doble árbol de levas, 4 válvulas
Potencia (hp)	29.5
Encendido	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua

### CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	3.17
Rendimiento * (km/gl)	95
Autonomía * (km)	300

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

### FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de 4 pistones y control ABS CONTINENTAL
Diámetro freno delantero (mm)	292
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper un pistón y control ABS CONTINENTAL
Diámetro de freno posterior (mm)	220

### TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	6
Velocidad máxima (km/h)	160

## AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110
Alto de llanta delantera (%)	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17
Material de aro delantero	Aleación
Aro delantero (detalle)	Tubeless / Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	140
Alto de llanta posterior (%)	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17
Material de aro posterior	Aleación
Aro posterior (detalle)	Tubeless / Sin cámara
Cámara	-

## PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16
Distancia del asiento al piso (cm)	78
Distancia entre ejes (cm)	136
Peso (kg)	165
Carga útil (kg)	150
Largo (cm)	201
Ancho (cm)	75
Alto (cm)	108

## ADICIONALES

Seguro de Timón	Si
-----------------	----

## SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas regulables KYB
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock KYB

## TABLERO

Tipo	Digital
Velocímetro	Si
Tacómetro	Si
Medidor de gasolina	Si
Indicador de marcha engranada	Si
Reloj	Si
Medidor de Carga de Batería	-
Recordatorio de Mantenimiento	-

## GARANTÍA \*

Meses de garantía	24
Kilómetros de garantía	20,000

\* Lo que ocurra primero