

ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2026
Marca	CFMOTO
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Gris, Verde, Blanco
Posición de manejo	Recta
Número de asientos	2
Origen de la marca	China
País de fabricación	China



GRIS

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249
Nro de cilindros	1
Diámetro por carrera (mm)	72 x 61.2
Ratio de compresión	\$11.3:1\$
Torque (Nm)	22.5
Torque RPM	7,000
Tipo	4 tiempos DOHC
Potencia (hp)	24.5
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador
Capacidad del tanque (gl)	3.43
Rendimiento * (km/gl)	117
Autonomía * (km)	401

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Pinza de 2 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	265
Sistema de frenos ABS (posterior)	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Pinza de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	220

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	6
Velocidad máxima (km/h)	135

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80
Alto de llanta delantera (%)	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	120
Alto de llanta posterior (%)	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos
Cámara	Con cámara (Tubetype)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	25
Distancia del asiento al piso (cm)	90
Distancia entre ejes (cm)	145
Peso (kg)	150
Carga útil (kg)	150
Largo (cm)	212
Ancho (cm)	91
Alto (cm)	122

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED
Luces direccionales	LED
Luz de freno	LED
Luz de posición delantera	LED
Luz de posición trasera	LED
Cargador USB	Si
Seguro de Timón	Si

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas 160 mm de recorrido
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) 38mm de recorrido

TABLERO

Tipo	Digital
Velocímetro	Si
Tacómetro	-
Medidor de gasolina	-
Indicador de marcha engranada	-
Reloj	-
Medidor de Carga de Batería	-
Recordatorio de Mantenimiento	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	24
Kilómetros de garantía	20,000

* Lo que ocurra primero