

## ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2019
Marca	Honda
Tipo de moto	Deportiva
Colores disponibles	Negro, Rojo
Posición de manejo	Inclinada
Número de asientos	2
Origen de la marca	Japón
País de fabricación	Japón



NEGRO

### MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	999
Nro de cilindros	4
Diámetro por carrera (mm)	76x55
Ratio de compresión	13:01
Torque (Nm)	114
Torque RPM	11,000
Tipo	4 tiempos DOHC con 16 válvulas
Potencia (hp)	189
Encendido	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de agua

### CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	98
Sistema de combustible	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Con 2 inyectores por cilindro
Capacidad del tanque (gl)	4.22
Rendimiento * (km/gl)	56.87
Autonomía * (km)	240

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

### FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si
Tipo de freno delantero	Discos dobles Ventilados
Freno delantero (detalle)	Con cáliper Nissin de 4 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	320
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper Nissin
Diámetro de freno posterior (mm)	220

### TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	6
Velocidad máxima (km/h)	299

### AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120
Alto de llanta delantera (%)	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17
Material de aro delantero	Aleación
Aro delantero (detalle)	Aleación de aluminio con llantas Bridgestone S21
Ancho de llanta posterior (mm)	190
Alto de llanta posterior (%)	50
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17
Material de aro posterior	Aleación
Aro posterior (detalle)	Aleación de aluminio con llantas Bridgestone S21
Cámara	-

### PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	13
Distancia del asiento al piso (cm)	83.2
Distancia entre ejes (cm)	140.5
Peso (kg)	195
Carga útil (kg)	150
Largo (cm)	206.5
Ancho (cm)	72
Alto (cm)	112.5

### GARANTÍA \*

Meses de garantía	12
Kilómetros de garantía	10,000

\* Lo que ocurra primero

### SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas marca Showa con ajuste de precarga, compresión y extensión
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Unit Pro-Link con amortiguador HMAS con carga de gas, ajuste de precarga en 10 posiciones, ajuste de amortiguación en compresión y extensión sin posiciones

### TABLERO

Tipo	Digital
Velocímetro	Si
Tacómetro	Si
Medidor de gasolina	Si
Indicador de marcha engranada	-
Reloj	-
Medidor de Carga de Batería	-
Recordatorio de Mantenimiento	-