

ESPECIFICACIONES

Año	2019
Marca	Honda
Versión	Carenado
Tipo de moto	Deportiva
Tipo de chasis	Doble viga de composite y aluminio en forma de diamante
Colores disponibles	Negro, Rojo
Posición de manejo	Inclinada
Número de pasajeros	2
Origen de la marca	Japón
País de fabricación	Japón
País de ensamblaje	Japón



ROJO
(PRECIO REFERENCIAL PARA LIMA)
* S/. 69,765
\$ 19,990
* T/C 3.49 (REFERENCIAL)

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	999
Nro de cilindros	4
Diámetro por carrera (mm)	76x55
Ratio de compresión	13:01
Torque (Nm)	114
Torque RPM	11,000
Tipo	4 tiempos DOHC - 16 válvulas
Potencia (hp)	189
Encendido	Electrónico
Enfriamiento	Radiador de agua

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	98
Sistema de combustible	Sistema de Inyección
Sistema de combustible (Detalle)	Inyección electrónica con 2 inyectores por cilindro
Capacidad del tanque (gl)	4.22
Rendimiento * (km/gl)	56.87
Autonomía * (km)	240

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

Sistema de frenos ABS	Si
Tipo de freno delantero	Disco
Freno delantero (detalle)	Doble disco de freno con cáliper Nissin de 4 pistones - ABS
Diámetro freno delantero (mm)	320
Tipo de freno posterior	Disco
Freno posterior (detalle)	Disco con cáliper Nissin - ABS
Diámetro de freno posterior (mm)	220

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	6
Velocidad máxima (km/h)	299

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120
Alto de llanta delantera (%)	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17
Material de aro delantero	Aleación
Aro delantero (detalle)	Aleación de aluminio con llantas Bridgestone S21
Ancho de llanta posterior (mm)	190
Alto de llanta posterior (%)	50
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17
Material de aro posterior	Aleación
Aro posterior (detalle)	Aleación de aluminio con llantas Bridgestone S21

PESO Y DIMENSIONES

Distancia al piso (cm)	13
Distancia del asiento al piso (cm)	83.2
Distancia entre ejes (cm)	140.5
Peso (kg)	195
Carga útil (kg)	150
Largo (cm)	206.5
Ancho (cm)	72
Alto (cm)	112.5

GARANTÍA *

Meses de garantía	12
Kilómetros de garantía	10,000

* Lo que ocurra primero

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquilla telescópica invertida marca Showa, con ajuste de precarga, compresión y extensión
Suspensión posterior	Unit Pro-Link con amortiguador HMAS con carga de gas, ajuste de precarga en 10 posiciones, ajuste de amortiguación en compresión y extensión sin posiciones. Amortiguador Trasero Balance Free con ajuste de precarga, compresión y extensión

ADICIONALES

Velocímetro	Si
Tacómetro	Si
Medidor de gasolina	Si
Cargador USB	No
Luz Led	No
Alarma	No
Maletas Traseras	No
Maletas Laterales	No