

## ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2022
Marca	Honda
Tipo de moto	Deportiva
Colores disponibles	Negro
Posición de manejo	Inclinada
Número de asientos	2
Origen de la marca	Japón
País de fabricación	Tailandia



NEGRO

### MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	471
Nro de cilindros	2
Diámetro por carrera (mm)	67x66.8
Ratio de compresión	10.7:1
Torque (Nm)	43
Torque RPM	6,500
Tipo	4 tiempos DOHC con 4 válvulas por cilindro
Potencia (hp)	46.35
Encendido	Unidad De Control Electrónico (ECU)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua

### CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	PGM-FI
Capacidad del tanque (gl)	4.51
Rendimiento * (km/gl)	108.17
Autonomía * (km)	487.84

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

### FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de 2 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	320
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	240

### TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	6
Velocidad máxima (km/h)	180

## AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120
Alto de llanta delantera (%)	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17
Material de aro delantero	Aleación
Aro delantero (detalle)	Fundición de aluminio
Ancho de llanta posterior (mm)	160
Alto de llanta posterior (%)	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17
Material de aro posterior	Aleación
Aro posterior (detalle)	Fundición de aluminio
Cámara	-

## PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	13
Distancia del asiento al piso (cm)	78.5
Distancia entre ejes (cm)	141
Peso (kg)	192
Carga útil (kg)	182
Largo (cm)	208
Ancho (cm)	75
Alto (cm)	114.5

## ADICIONALES

Seguro de Timón	Si
-----------------	----

## SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales Invertidas de 41 mm de diámetro con ajuste de precarga
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) marca Prolink con ajuste de precarga en 9 posiciones y basculante de aluminio

## TABLERO

Tipo	Digital
Velocímetro	Si
Tacómetro	Si
Medidor de gasolina	Si
Indicador de marcha engranada	Si
Reloj	Si
Medidor de Carga de Batería	-
Recordatorio de Mantenimiento	-

## GARANTÍA \*

Meses de garantía	12
Kilómetros de garantía	10,000

\* Lo que ocurra primero