

ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2019
Marca	Honda
Tipo de moto	Deportiva
Colores disponibles	Negro
Posición de manejo	Inclinada
Número de asientos	2
Origen de la marca	Japón
País de fabricación	Japón



NEGRO

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	599
Nro de cilindros	4
Diámetro por carrera (mm)	67x42.5
Ratio de compresión	12.2:1
Torque (Nm)	66
Torque RPM	11,250
Tipo	4 tiempos DOHC con 4 válvulas por cilindro
Potencia (hp)	118.06
Encendido	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de agua

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	De doble secuencia (DSFI) con cuerpos de mariposa de 40 mm e inyectores Denso de 12 orificios
Capacidad del tanque (gl)	4.8
Rendimiento * (km/gl)	70.81
Autonomía * (km)	339.89

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si
Tipo de freno delantero	Discos dobles Ventilados
Freno delantero (detalle)	Con cálipers de 4 pistones de anclaje radial y pastillas de metal sinterizado
Diámetro freno delantero (mm)	310
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de un pistón y pastillas de metal sinterizado
Diámetro de freno posterior (mm)	220

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	6
Velocidad máxima (km/h)	270

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120
Alto de llanta delantera (%)	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17
Material de aro delantero	Aleación
Aro delantero (detalle)	Fundición de aluminio, tres brazos de sección hueca
Ancho de llanta posterior (mm)	180
Alto de llanta posterior (%)	55
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17
Material de aro posterior	Aleación
Aro posterior (detalle)	Fundición de aluminio, tres brazos de sección hueca
Cámara	-

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	13.5
Distancia del asiento al piso (cm)	82.04
Distancia entre ejes (cm)	136.91
Peso (kg)	194
Carga útil (kg)	150
Largo (cm)	201
Ancho (cm)	68.5
Alto (cm)	110.5

GARANTÍA *

Meses de garantía	12
Kilómetros de garantía	10,000

* Lo que ocurra primero

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Unit Pro-Link con amortiguador de gas de depósito separado, ajustable en precarga de muelle, compresión y extensión

TABLERO

Tipo	Digital
Velocímetro	Si
Tacómetro	Si
Medidor de gasolina	Si
Indicador de marcha engranada	-
Reloj	-
Medidor de Carga de Batería	-
Recordatorio de Mantenimiento	-