

CRF250RJ 2017

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------|----------------|
| Código | - |
| Año de Modelo | 2017 |
| Marca | Honda |
| Tipo de moto | Enduro - Cross |
| Colores disponibles | Rojo |
| Posición de manejo | Recta |
| Número de asientos | 2 |
| Origen de la marca | Japón |
| País de fabricación | Brasil |



ROJO

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

| | |
|---------------------------|------------------|
| Cilindrada (cc) | 249.4 |
| Nro de cilindros | 1 |
| Diámetro por carrera (mm) | 79x50.9 |
| Ratio de compresión | 13.9:1 |
| Torque RPM | 10,200 |
| Tipo | 4 tiempos |
| Potencia (hp) | 36.11 |
| Encendido | Electrónico |
| Sistema de Arranque | - |
| Enfriamiento | Radiador de agua |

CONSUMO Y RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Octanaje | 95 |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Sistema de combustible (Detalle) | Electrónico |
| Capacidad del tanque (gl) | 1.6 |

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Sistema de frenos ABS (delantero) | No |
| Tipo de freno delantero | Disco |
| Freno delantero (detalle) | Lobulado de accionamiento hidráulico |
| Diámetro freno delantero (mm) | 260 |
| Sistema de frenos ABS (posterior) | No |
| Tipo de freno posterior | Disco |
| Freno posterior (detalle) | Lobulado de accionamiento hidráulico |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 240 |

TRANSMISIÓN

| | |
|-------------------------|----------|
| Transmisión | Mecánica |
| Nro. de cambios | 5 |
| Velocidad máxima (km/h) | - |

AROS Y LLANTAS

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Ancho de llanta delantera (mm) | 80 |
| Alto de llanta delantera (%) | 100 |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 21 |
| Material de aro delantero | Aluminio |
| Aro delantero (detalle) | Fundición de aluminio |
| Ancho de llanta posterior (mm) | 100 |
| Alto de llanta posterior (%) | 90 |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 19 |
| Material de aro posterior | Aluminio |
| Aro posterior (detalle) | Fundición de aluminio |
| Cámara | - |

PESO Y DIMENSIONES

| | |
|------------------------------------|--------|
| Despeje del suelo (cm) | 32.7 |
| Distancia del asiento al piso (cm) | 95.7 |
| Distancia entre ejes (cm) | 148.6 |
| Peso (kg) | 108 |
| Largo (cm) | 218.18 |
| Ancho (cm) | 82.8 |
| Alto (cm) | 127.5 |

GARANTÍA *

| | |
|------------------------|--------|
| Meses de garantía | 12 |
| Kilómetros de garantía | 10,000 |

* Lo que ocurra primero

SUSPENSIÓN

| | |
|----------------------|--|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica Showa con muelle interior |
| Suspensión posterior | Amortiguador Monoshock usando sistema Honda Pro-Link |

TABLERO

| | |
|-------------------------------|----|
| Tipo | - |
| Velocímetro | No |
| Tacómetro | No |
| Medidor de gasolina | No |
| Indicador de marcha engranada | - |
| Reloj | - |
| Medidor de Carga de Batería | - |
| Recordatorio de Mantenimiento | - |