

CRF450R 2019

ESPECIFICACIONES

Año	2019
Marca	Honda
Versión	Sin carenado
Tipo de moto	Enduro - Cross
Tipo de chasis	Cuna de acero
Colores disponibles	Rojo con blanco
Posición de manejo	Recta
Número de pasajeros	1
Origen de la marca	Japón
País de fabricación	Japón
País de ensamblaje	Japón



ROJO CON BLANCO
(PRECIO REFERENCIAL PARA LIMA)
* S/. 39,402
\$ 11,290
* T/C 3.49 (REFERENCIAL)

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	450
Nro de cilindros	1
Diámetro por carrera (mm)	96x62.1
Ratio de compresión	13.5:1
Torque (Nm)	-
Torque RPM	-
Tipo	4 tiempos con 4 válvulas por cilindro SOHC
Potencia (hp)	-
Encendido	Electrónico
Enfriamiento	Radiador de agua

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	98
Sistema de combustible	Sistema de Inyección
Sistema de combustible (Detalle)	Inyección electrónica PGM-FI
Capacidad del tanque (gl)	2.24
Rendimiento * (km/gl)	-
Autonomía * (km)	-

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

Sistema de frenos ABS	No
Tipo de freno delantero	Disco
Freno delantero (detalle)	Disco ventilado y lobulado
Diámetro freno delantero (mm)	260
Tipo de freno posterior	Disco
Freno posterior (detalle)	Disco ventilado y lobulado
Diámetro de freno posterior (mm)	240

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	5
Velocidad máxima (km/h)	-

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80
Alto de llanta delantera (%)	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21
Material de aro delantero	Fierro
Aro delantero (detalle)	Rayos tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	120
Alto de llanta posterior (%)	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	19
Material de aro posterior	Fierro
Aro posterior (detalle)	Rayos tejidos

PESO Y DIMENSIONES

Distancia al piso (cm)	-
Distancia del asiento al piso (cm)	96
Distancia entre ejes (cm)	148.2
Peso (kg)	110.6
Carga útil (kg)	150
Largo (cm)	218.3
Ancho (cm)	82.7
Alto (cm)	127.4

GARANTÍA *

Meses de garantía	-
Kilómetros de garantía	-

* Lo que ocurra primero

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquilla telescópica invertida Showa con muelle helicoidal de 49 mm de diámetro y regulación de extensión y precarga
Suspensión posterior	Monoshock con basculante de doble brazo y regulación de extensión, compresión y precarga

ADICIONALES

Velocímetro	No
Tacómetro	No
Medidor de gasolina	No
Cargador USB	No
Luz Led	No
Alarma	No
Maletas Traseras	No
Maletas Laterales	No