

ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2022
Marca	Honda
Tipo de moto	Pistera
Colores disponibles	Rojo
Posición de manejo	Recta
Número de asientos	2
Origen de la marca	Japón
País de fabricación	Tailandia



ROJO

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	286
Nro de cilindros	1
Diámetro por carrera (mm)	76x63
Ratio de compresión	10.7:1
Torque (Nm)	27.5
Torque RPM	7,500
Tipo	4 tiempos DOHC con 4 válvulas
Potencia (hp)	30.6
Encendido	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	PGM-FI con diámetro de mariposa de 38 mm
Capacidad del tanque (gl)	2.64
Rendimiento * (km/gl)	114
Autonomía * (km)	302

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper Nissin de 4 pistones y anclaje radial
Diámetro freno delantero (mm)	296
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	220

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	6
Velocidad máxima (km/h)	160

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110
Alto de llanta delantera (%)	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17
Material de aro delantero	Aleación
Aro delantero (detalle)	Con llanta radial Dunlop / Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	150
Alto de llanta posterior (%)	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17
Material de aro posterior	Aleación
Aro posterior (detalle)	Con llanta radial Dunlop / Sin cámara
Cámara	-

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	15.1
Distancia del asiento al piso (cm)	79.9
Distancia entre ejes (cm)	135.2
Peso (kg)	145
Carga útil (kg)	150
Largo (cm)	201.2
Ancho (cm)	80.2
Alto (cm)	105.2

ADICIONALES

Seguro de Timón	Si
-----------------	----

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas de 41 mm de diámetro
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Pro-Link con ajuste de pre carga en 5 posiciones

TABLERO

Tipo	Digital
Velocímetro	Si
Tacómetro	Si
Medidor de gasolina	Si
Indicador de marcha engranada	Si
Reloj	Si
Medidor de Carga de Batería	-
Recordatorio de Mantenimiento	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	12
Kilómetros de garantía	10,000

* Lo que ocurra primero