

ESPECIFICACIONES

Año	2022
Marca	Kawasaki
Versión	Carenado
Tipo de moto	Café Racer
Colores disponibles	Azul
Posición de manejo	Inclinada
Número de pasajeros	2
Origen de la marca	Japón
País de fabricación	Japón
País de ensamblaje	Japón



AZUL
(PRECIO REFERENCIAL PARA LIMA)
* S/ 72,000
\$ 18,000
* T/C 4 (REFERENCIAL)

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	948
Nro de cilindros	4
Diámetro por carrera (mm)	73.4x56
Ratio de compresión	10.8:1
Torque (Nm)	98.5
Torque RPM	6,500
Tipo	4 tiempos DOHC 16 válvulas
Potencia (hp)	111
Encendido	TCBI con avance digital
Sistema de Arranque	-
Enfriamiento	Radiador de agua

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	DFI® con cuerpos de admisión Keihin de 36 mm
Capacidad del tanque (gl)	4.49
Rendimiento * (km/gl)	71.42
Autonomía * (km)	320.67

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si
Tipo de freno delantero	-
Freno delantero (detalle)	-
Diámetro freno delantero (mm)	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-
Diámetro de freno posterior (mm)	250

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	6
Velocidad máxima (km/h)	230

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120
Alto de llanta delantera (%)	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17
Material de aro delantero	Aleación
Aro delantero (detalle)	-
Ancho de llanta posterior (mm)	180
Alto de llanta posterior (%)	55
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17
Material de aro posterior	Aleación
Aro posterior (detalle)	-

PESO Y DIMENSIONES

Distancia al piso (cm)	12.9
Distancia del asiento al piso (cm)	83.5
Distancia entre ejes (cm)	147
Peso (kg)	214
Carga útil (kg)	-
Largo (cm)	211
Ancho (cm)	86.6
Alto (cm)	118.1

ADICIONALES

Cargador USB	-
Luz Led	Si
Alarma	-
Maletas Traseras	-
Maletas Laterales	-
Bluetooth	-
Radio	-
Seguro de Timón	Si
Parlantes	-
GPS	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas con compresión ajustable y amortiguación de rebote y precarga del muelle y recorrido de 12 cm
Suspensión posterior	Amortiguador central eje basculante de anclaje horizontal con amortiguación de rebote continua ajustable y precarga del muelle y recorrido de 14 cm

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital
Velocímetro	Si
Tacómetro	Si
Medidor de gasolina	Si
Indicador de marcha engranada	-
Reloj	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	12
Kilómetros de garantía	-

* Lo que ocurra primero