# Z900RS ABS 2023

KAWASAKI

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| **Código** | - |
| **Año de Modelo** | 2023 |
| **Marca** | Kawasaki |
| **Tipo de moto** | Café Racer |
| **Colores disponibles** | Rojo |
| **Posición de manejo** | Inclinada |
| **Número de asientos** | 2 |
| **Origen de la marca** | Japón |
| **País de fabricación** | Japón |



ROJO

### MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

| | |
|---|---|
| **Cilindrada (cc)** | 948 |
| **Nro de cilindros** | 4 |
| **Diámetro por carrera (mm)** | 73.4x56 |
| **Ratio de compresión** | 10.8:1 |
| **Torque (Nm)** | 98.5 |
| **Torque RPM** | 6,500 |
| **Tipo de Distribución** | 4 tiempos DOHC 16 váivulas |
| **Potencia (hp)** | 111 |
| **Encendido** | TCBI con avance digital |
| **Sistema de Arranque** | - |
| **Enfriamiento** | Líquido con radiador de agua |

### FRENOS

| | |
|---|---|
| **Sistema de frenos ABS (delantero)** | Si |
| **Tipo de freno delantero** | - |
| **Freno delantero (detalle)** | - |
| **Diámetro freno delantero (mm)** | 300 |
| **Sistema de frenos ABS (posterior)** | Si |
| **Tipo de freno posterior** | Disco Ventilado |
| **Freno posterior (detalle)** | - |
| **Diámetro de freno posterior (mm)** | 250 |

### CONSUMO Y RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| **Octanaje** | 95 |
| **Sistema de combustible** | Inyección electrónica |
| **Sistema de combustible (Detalle)** | DFI® con cuerpos de admisión Keihin de 36 mm |
| **Capacidad del tanque (gl)** | 4.49 |
| **Rendimiento * (km/gl)** | 71.42 |
| **Autonomía * (km)** | 320.67 |

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

### TRANSMISIÓN

| | |
|---|---|
| **Transmisión** | Mecánica |
| **Nro. de cambios** | 6 |
| **Velocidad máxima (km/h)** | 230 |

# Z900RS ABS 2023

KAWASAKI

## AROS Y LLANTAS

| | |
|---|---|
| **Ancho de llanta delantera (mm)** | 120 |
| **Alto de llanta delantera (%)** | 70 |
| **Diámetro de aro delantero (pulgadas)** | 17 |
| **Material de aro delantero** | Aleación de Aluminio (Aspas) |
| **Ancho de llanta posterior (mm)** | 180 |
| **Alto de llanta posterior (%)** | 55 |
| **Diámetro de aro posterior (pulgadas)** | 17 |
| **Material de aro posterior** | Aleación de Aluminio (Aspas) |
| **Cámara** | - |

## PESO Y DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| **Despeje del suelo (cm)** | 12.9 |
| **Distancia del asiento al piso (cm)** | 83.5 |
| **Distancia entre ejes (cm)** | 147 |
| **Peso (kg)** | 214 |
| **Largo (cm)** | 211 |
| **Ancho (cm)** | 86.6 |
| **Alto (cm)** | 118.1 |

## ADICIONALES

| | |
|---|---|
| **Seguro de Timón** | Si |

## SUSPENSIÓN

| | |
|---|---|
| **Suspensión delantera** | Horquillas telescópicas invertidas con compresión ajustable y amortiguación de rebote y precarga del muelle y recorrido de 12 cm |
| **Suspensión posterior** | Amortiguador central (Monoshock) eje basculante de anclaje horizontal con amortiguación de rebote continua ajustable y precarga del muelle y recorrido de 14 cm |

## TABLERO

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Analógico-Digital |
| **Velocímetro** | Si |
| **Tacómetro** | Si |
| **Medidor de gasolina** | Si |
| **Indicador de marcha engranada** | Si |
| **Reloj** | Si |
| **Medidor de Carga de Batería** | - |
| **Recordatorio de Mantenimiento** | - |

## GARANTÍA *

| | |
|---|---|
| **Meses de garantía** | 12 |
| **Kilómetros de garantía** | - |

* Lo que ocurra primero