

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------|------------|
| Código | - |
| Año de Modelo | 2023 |
| Marca | Kawasaki |
| Tipo de moto | Café Racer |
| Colores disponibles | Rojo |
| Posición de manejo | Inclinada |
| Número de asientos | 2 |
| Origen de la marca | Japón |
| País de fabricación | Japón |



ROJO

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Cilindrada (cc) | 948 |
| Nro de cilindros | 4 |
| Diámetro por carrera (mm) | 73.4x56 |
| Ratio de compresión | 10.8:1 |
| Torque (Nm) | 98.5 |
| Torque RPM | 6,500 |
| Tipo | 4 tiempos DOHC 16 válvulas |
| Potencia (hp) | 111 |
| Encendido | TCBI con avance digital |
| Sistema de Arranque | - |
| Enfriamiento | Radiador de agua |

CONSUMO Y RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------------|--|
| Octanaje | 95 |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Sistema de combustible (Detalle) | DFI® con cuerpos de admisión Keihin de 36 mm |
| Capacidad del tanque (gl) | 4.49 |
| Rendimiento * (km/gl) | 71.42 |
| Autonomía * (km) | 320.67 |

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Sistema de frenos ABS (delantero) | Si |
| Tipo de freno delantero | - |
| Freno delantero (detalle) | - |
| Diámetro freno delantero (mm) | 300 |
| Sistema de frenos ABS (posterior) | Si |
| Tipo de freno posterior | Disco Ventilado |
| Freno posterior (detalle) | - |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 250 |

TRANSMISIÓN

| | |
|-------------------------|----------|
| Transmisión | Mecánica |
| Nro. de cambios | 6 |
| Velocidad máxima (km/h) | 230 |

AROS Y LLANTAS

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Ancho de llanta delantera (mm) | 120 |
| Alto de llanta delantera (%) | 70 |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 17 |
| Material de aro delantero | Aleación |
| Ancho de llanta posterior (mm) | 180 |
| Alto de llanta posterior (%) | 55 |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 17 |
| Material de aro posterior | Aleación |
| Cámara | - |

PESO Y DIMENSIONES

| | |
|------------------------------------|-------|
| Despeje del suelo (cm) | 12.9 |
| Distancia del asiento al piso (cm) | 83.5 |
| Distancia entre ejes (cm) | 147 |
| Peso (kg) | 214 |
| Largo (cm) | 211 |
| Ancho (cm) | 86.6 |
| Alto (cm) | 118.1 |

ADICIONALES

| | |
|-----------------|----|
| Seguro de Timón | Si |
|-----------------|----|

SUSPENSIÓN

| | |
|-----------------------------|---|
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas invertidas con compresión ajustable y amortiguación de rebote y precarga del muelle y recorrido de 12 cm |
| Suspensión posterior | Amortiguador central (Monoshock) eje basculante de anclaje horizontal con amortiguación de rebote continua ajustable y precarga del muelle y recorrido de 14 cm |

TABLERO

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Tipo | Analógico-Digital |
| Velocímetro | Si |
| Tacómetro | Si |
| Medidor de gasolina | Si |
| Indicador de marcha engranada | Si |
| Reloj | Si |
| Medidor de Carga de Batería | - |
| Recordatorio de Mantenimiento | - |

GARANTÍA *

| | |
|-------------------------------|----|
| Meses de garantía | 12 |
| Kilómetros de garantía | - |

* Lo que ocurra primero