

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Código | - |
| Año de Modelo | 2015 |
| Marca | Kawasaki |
| Tipo de moto | Deportiva |
| Colores disponibles | Mirror Coated Matte Spark Black |
| Posición de manejo | Inclinada |
| Número de asientos | 2 |
| Origen de la marca | Japón |
| País de fabricación | Japón |



MIRROR COATED MATTE SPARK BLACK

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

| | |
|---------------------------|------------------|
| Cilindrada (cc) | 1,000 |
| Nro de cilindros | 4 |
| Diámetro por carrera (mm) | 76x55 |
| Ratio de compresión | 8.3:1 |
| Torque (Nm) | 165 |
| Torque RPM | 12,500 |
| Tipo | 4 tiempos. DOHC |
| Potencia (hp) | 310 |
| Encendido | Electrónico |
| Sistema de Arranque | - |
| Enfriamiento | Radiador de agua |

CONSUMO Y RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Octanaje | 95 |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Sistema de combustible (Detalle) | 50 mm x 4 con inyección dual |
| Capacidad del tanque (gl) | 4.5 |
| Rendimiento * (km/gl) | 57 |
| Autonomía * (km) | 256.5 |

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

| | |
|-----------------------------------|---|
| Sistema de frenos ABS (delantero) | Si |
| Tipo de freno delantero | Disco |
| Freno delantero (detalle) | Discos dobles semiflotantes. Cáliper: montaje radial, monobloque, 4 pistones opuestos |
| Diámetro freno delantero (mm) | 330 |
| Sistema de frenos ABS (posterior) | Si |
| Tipo de freno posterior | Disco |
| Freno posterior (detalle) | Disco. Cáliper: 2 pistones opuestos |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 250 |

TRANSMISIÓN

| | |
|-------------------------|----------|
| Transmisión | Mecánica |
| Nro. de cambios | 6 |
| Velocidad máxima (km/h) | 400 |

AROS Y LLANTAS

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Ancho de llanta delantera (mm) | 120 |
| Alto de llanta delantera (%) | 600 |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 17 |
| Material de aro delantero | Aleación |
| Ancho de llanta posterior (mm) | 190 |
| Alto de llanta posterior (%) | 650 |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 17 |
| Material de aro posterior | Aleación |
| Cámara | - |

PESO Y DIMENSIONES

| | |
|------------------------------------|-----|
| Despeje del suelo (cm) | 13 |
| Distancia del asiento al piso (cm) | 83 |
| Distancia entre ejes (cm) | 145 |
| Peso (kg) | 216 |
| Largo (cm) | 207 |
| Ancho (cm) | 77 |
| Alto (cm) | 116 |

GARANTÍA *

| | |
|-------------------|----|
| Meses de garantía | 12 |
|-------------------|----|

* Lo que ocurra primero

SUSPENSIÓN

| | |
|----------------------|--|
| Suspensión delantera | Horquilla invertida de 43 mm con ajuste en compresión y extensión, capacidad de ajuste de precarga |
| Suspensión posterior | Amortiguador Uni-Trak de gas y depósito de expansión, ajuste en compresión en alta/baja velocidad, ajuste en extensión, ajuste de precarga |

TABLERO

| | |
|-------------------------------|----|
| Tipo | - |
| Velocímetro | Si |
| Tacómetro | Si |
| Medidor de gasolina | Si |
| Indicador de marcha engranada | - |
| Reloj | - |
| Medidor de Carga de Batería | - |
| Recordatorio de Mantenimiento | - |