NINJA ZX 10R-ABS KRT EDITION 2023 KAWASAKI

ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2023
Marca	Kawasaki
Tipo de moto	Deportiva
Colores disponibles	Verde
Posición de manejo	Inclinada
Número de asientos	2
Origen de la marca	Japón
País de fabricación	Japón

VERDE

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	998
Nro de cilindros	4
Diámetro por carrera (mm)	76x55
Ratio de compresión	13.0:1
Torque (Nm)	113
Torque RPM	11,500
Tipo	4 tiempos DOHC con 4 válvulas
Potencia (hp)	200
Encendido	TCBI con avance digital
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	DFI® con cuatro cuerpos de admisión marca Mikuni de 47 mm con aceleradores auxiliares ovalados y dos inyectores por cilindro
Capacidad del tanque (gl)	4.5
Rendimiento * (km/gl)	38
Autonomía * (km)	171

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si
Tipo de freno delantero	-
Freno delantero (detalle)	Con cálipers marca Brembo de 4 pistones y montaje radial
Diámetro freno delantero (mm)	330
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de aluminio de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	220

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	6
Velocidad máxima (km/h)	300

NINJA ZX 10R-ABS KRT EDITION 2023 KAWASAKI

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120
Alto de llanta delantera (%)	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17
Material de aro delantero	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	190
Alto de llanta posterior (%)	55
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17
Material de aro posterior	Aleación
Cámara	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas BFF de 43 mm - amortiguación de rebote ajustable
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) con posición horizontal Black-Link con amortiguador Balance Free con gas de compresión progresiva

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	15
Distancia del asiento al piso (cm)	83.5
Distancia entre ejes (cm)	144
Peso (kg)	206
Carga útil (kg)	160
Largo (cm)	208.5
Ancho (cm)	73.9
Alto (cm)	114.5

TABLERO

Tipo	Digital
Velocímetro	Si
Tacómetro	Si
Medidor de gasolina	Si
Indicador de marcha engranada	-
Reloj	-
Medidor de Carga de Batería	-
Recordatorio de Mantenimiento	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	12

* Lo que ocurra primero