

ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2016
Marca	Kawasaki
Tipo de moto	Deportiva
Colores disponibles	Metallic Matte Carbon Gray / Flat Ebony
Posición de manejo	Inclinada
Número de asientos	2
Origen de la marca	Japón
País de fabricación	Japón



METALLIC MATTE CARBON GRAY / FLAT EBONY

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	636
Nro de cilindros	4
Diámetro por carrera (mm)	67x45.1
Ratio de compresión	12.9:1
Torque (Nm)	71
Torque RPM	11,500
Tipo	4 tiempos DOHC
Potencia (hp)	131
Encendido	Electrónico
Sistema de Arranque	-
Enfriamiento	Radiador de agua

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	DFI® con cuatro cuerpos de mariposa Keihin de 38 mm y mariposas auxiliares ovalada
Capacidad del tanque (gl)	4.5
Rendimiento * (km/gl)	75.7
Autonomía * (km)	340.65

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si
Tipo de freno delantero	Disco
Freno delantero (detalle)	Doble disco lobulado con pinzas Nissin monobloque de cuatro pistones montados en radial y ABS.
Diámetro freno delantero (mm)	310
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si
Tipo de freno posterior	Disco
Freno posterior (detalle)	Disco lobulado individual con pinza de un pistón y KIBS ABS.
Diámetro de freno posterior (mm)	220

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	6
Velocidad máxima (km/h)	290

NINJA ZX 6R-ABS 2016

KAWASAKI

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120
Alto de llanta delantera (%)	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17
Material de aro delantero	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	180
Alto de llanta posterior (%)	55
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17
Material de aro posterior	Aleación
Cámara	-

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	13
Distancia del asiento al piso (cm)	83
Distancia entre ejes (cm)	139
Peso (kg)	194
Carga útil (kg)	160
Largo (cm)	209
Ancho (cm)	71
Alto (cm)	112

GARANTÍA *

Meses de garantía	12
-------------------	----

* Lo que ocurra primero

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquilla Showa SFF-BP invertida con muelles de precarga, amortiguación continua en compresión y extensión, y ajuste de precarga del muelle.
Suspensión posterior	Amortiguador inferior Uni-Track® cargado de gas, ajuste de amortiguación en continua compresión, ajuste con 25 puntos de extensión, precarga del muelle completamente ajustable

TABLERO

Tipo	-
Velocímetro	Si
Tacómetro	Si
Medidor de gasolina	Si
Indicador de marcha engranada	-
Reloj	-
Medidor de Carga de Batería	-
Recordatorio de Mantenimiento	-