

NINJA ZX 6R-ABS

2019

KAWASAKI

ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2019
Marca	Kawasaki
Tipo de moto	Deportiva
Colores disponibles	Verde
Posición de manejo	Inclinada
Número de asientos	2
Origen de la marca	Japón
País de fabricación	Japón



VERDE

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	636
Nro de cilindros	4
Diámetro por carrera (mm)	67x45.1
Ratio de compresión	12.9:1
Torque (Nm)	71
Torque RPM	11,500
Tipo	4 tiempos DOHC
Potencia (hp)	131
Encendido	TCBI con avance digital
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	DFI® con cuatro cuerpos de mariposa Keihin de 38 mm y mariposas auxiliares ovalada
Capacidad del tanque (gl)	4.5
Rendimiento * (km/gl)	75.7
Autonomía * (km)	340.65

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si
Tipo de freno delantero	Discos dobles Ventilados y Lobulados
Freno delantero (detalle)	Con cálipers Nissin monobloque de cuatro pistones montados en radial
Diámetro freno delantero (mm)	310
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Disco lobulado individual con cáliper de un pistón y KIBS
Diámetro de freno posterior (mm)	210

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	6
Velocidad máxima (km/h)	290

NINJA ZX 6R-ABS

2019

KAWASAKI

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120
Alto de llanta delantera (%)	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17
Material de aro delantero	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	180
Alto de llanta posterior (%)	55
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17
Material de aro posterior	Aleación
Cámara	-

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	12.95
Distancia del asiento al piso (cm)	83.05
Distancia entre ejes (cm)	139.95
Peso (kg)	195.04
Carga útil (kg)	160
Largo (cm)	202.43
Ancho (cm)	71.12
Alto (cm)	109.98

GARANTÍA *

Meses de garantía	12
Kilómetros de garantía	10,000

* Lo que ocurra primero

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales Showa SFF-BP invertida con muelles de precarga, amortiguación continua en compresión y extensión, y ajuste de precarga del muelle.
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Uni-Track® cargado de gas, ajuste de amortiguación en continua compresión, ajuste con 25 puntos de extensión, precarga del muelle completamente ajustable

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital
Velocímetro	Si
Tacómetro	Si
Medidor de gasolina	Si
Indicador de marcha engranada	-
Reloj	-
Medidor de Carga de Batería	-
Recordatorio de Mantenimiento	-