

ESPECIFICACIONES

Año	2019
Marca	Kawasaki
Versión	Carenado
Tipo de moto	Deportiva
Colores disponibles	Verde
Posición de manejo	Inclinada
Número de pasajeros	2
Origen de la marca	Japón
País de fabricación	Japón
País de ensamblaje	Tailandia



VERDE
(PRECIO REFERENCIAL PARA LIMA)
* S/ 63,630
\$ 18,000
* T/C 3.54 (REFERENCIAL)

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	636
Nro de cilindros	4
Diámetro por carrera (mm)	67x45.1
Ratio de compresión	12.9:1
Torque (Nm)	71
Torque RPM	11,500
Tipo	4 tiempos DOHC
Potencia (hp)	131
Encendido	TCBI con avance digital
Sistema de Arranque	Eléctrico
Enfriamiento	Radiador de agua

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	DFI® con cuatro cuerpos de mariposa Keihin de 38 mm y mariposas auxiliares ovalada
Capacidad del tanque (gl)	4.5
Rendimiento * (km/gl)	75.7
Autonomía * (km)	340.65

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si
Tipo de freno delantero	Discos dobles Ventilados y Lobulados
Freno delantero (detalle)	Con cálipers Nissin monobloque de cuatro pistones montados en radial
Diámetro freno delantero (mm)	310
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Disco lobulado individual con cáliper de un pistón y KIBS
Diámetro de freno posterior (mm)	210

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	6
Velocidad máxima (km/h)	290

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120
Alto de llanta delantera (%)	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17
Material de aro delantero	Aleación
Aro delantero (detalle)	-
Ancho de llanta posterior (mm)	180
Alto de llanta posterior (%)	55
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17
Material de aro posterior	Aleación
Aro posterior (detalle)	-

PESO Y DIMENSIONES

Distancia al piso (cm)	12.95
Distancia del asiento al piso (cm)	83.05
Distancia entre ejes (cm)	139.95
Peso (kg)	195.04
Carga útil (kg)	160
Largo (cm)	202.43
Ancho (cm)	71.12
Alto (cm)	109.98

ADICIONALES

Cargador USB	-
Luz Led	-
Alarma	-
Maletas Traseras	-
Maletas Laterales	-
Bluetooth	-
Radio	-
Seguro de Timón	-
Parlantes	-
GPS	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas Showa SFF-BP invertida con muelles de precarga, amortiguación continua en compresión y extensión, y ajuste de precarga del muelle.
Suspensión posterior	Amortiguador central Uni-Track® cargado de gas, ajuste de amortiguación en continua compresión, ajuste con 25 puntos de extensión, precarga del muelle completamente ajustable

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital
Velocímetro	Si
Tacómetro	Si
Medidor de gasolina	Si
Indicador de marcha engranada	-
Reloj	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	12
Kilómetros de garantía	10,000

* Lo que ocurra primero