

ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2019
Marca	Kawasaki
Tipo de moto	Touring - Viajeras
Colores disponibles	Negro
Posición de manejo	Recta
Número de asientos	2
Origen de la marca	Japón
País de fabricación	Japón



NEGRO

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	1,043
Nro de cilindros	4
Diámetro por carrera (mm)	77X56
Ratio de compresión	10.3:1
Torque (Nm)	102
Torque RPM	7,500
Tipo	4 tiempos DOHC con 16 válvulas
Potencia (hp)	120
Encendido	TCBI con avance digital
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de agua

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	DFI con cuerpos de admisión Keihin ETV (4) de 38 mm
Capacidad del tanque (gl)	5.49
Rendimiento * (km/gl)	56.78
Autonomía * (km)	311.72

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si
Tipo de freno delantero	-
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de 4 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	310
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Individual con cáliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	250

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	6
Velocidad máxima (km/h)	237

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120
Alto de llanta delantera (%)	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17
Material de aro delantero	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	180
Alto de llanta posterior (%)	55
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17
Material de aro posterior	Aleación
Cámara	-

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	15
Distancia del asiento al piso (cm)	84
Distancia entre ejes (cm)	151.8
Peso (kg)	250
Carga útil (kg)	160
Largo (cm)	227
Ancho (cm)	95
Alto (cm)	150

ADICIONALES

Seguro de Timón	Si
-----------------	----

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas de 43 mm con amortiguación en compresión y extensión KECS controlada y ajuste manual de precarga de muelle
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) de anclaje horizontal Unitrak, choque de carga de gas BFRC con depósito multimodal, amortiguación en compresión y extensión KECS controlada con precarga de muelle

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital
Velocímetro	Si
Tacómetro	Si
Medidor de gasolina	Si
Indicador de marcha engranada	Si
Reloj	Si
Medidor de Carga de Batería	-
Recordatorio de Mantenimiento	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	12
Kilómetros de garantía	12,000

* Lo que ocurra primero