

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------|----------------|
| Código | - |
| Año de Modelo | 2020 |
| Marca | Kawasaki |
| Tipo de moto | Enduro - Cross |
| Colores disponibles | Verde |
| Posición de manejo | Recta |
| Número de asientos | 2 |
| Origen de la marca | Japón |
| País de fabricación | Japón |



VERDE

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Cilindrada (cc) | 292 |
| Nro de cilindros | 1 |
| Diámetro por carrera (mm) | 78x61.2 |
| Ratio de compresión | 11.0:1 |
| Tipo | 4 tiempos DOHC |
| Encendido | - |
| Sistema de Arranque | Eléctrico (botón de arranque) |
| Enfriamiento | Líquido con radiador de agua |

CONSUMO Y RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Octanaje | 95 |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Sistema de combustible (Detalle) | DFI con cuerpo de mariposa de 34 mm |
| Capacidad del tanque (gl) | 7.94 |

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Sistema de frenos ABS (delantero) | - |
| Tipo de freno delantero | Disco Ventilado y Lobulado |
| Freno delantero (detalle) | Con pinza de dos pistones |
| Diámetro freno delantero (mm) | 270 |
| Sistema de frenos ABS (posterior) | - |
| Tipo de freno posterior | Disco Ventilado y Lobulado |
| Freno posterior (detalle) | Con pinza de un solo pistón |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 240 |

TRANSMISIÓN

| | |
|-------------------------|----------|
| Transmisión | Mecánica |
| Nro. de cambios | 6 |
| Velocidad máxima (km/h) | - |

AROS Y LLANTAS

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Ancho de llanta delantera (mm) | 80 |
| Alto de llanta delantera (%) | 100 |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 21 |
| Material de aro delantero | Fierro con radios tejidos |
| Ancho de llanta posterior (mm) | 100 |
| Alto de llanta posterior (%) | 100 |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 18 |
| Material de aro posterior | Fierro con radios tejidos |
| Cámara | - |

PESO Y DIMENSIONES

| | |
|------------------------------------|--------|
| Despeje del suelo (cm) | 30.48 |
| Distancia del asiento al piso (cm) | 92.4 |
| Distancia entre ejes (cm) | 143.51 |
| Peso (kg) | 128 |
| Largo (cm) | 212.09 |
| Ancho (cm) | 82.55 |
| Alto (cm) | 124.96 |

ADICIONALES

| | |
|-----------------|----|
| Seguro de Timón | Si |
|-----------------|----|

SUSPENSIÓN

| | |
|----------------------|--|
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas invertidas de 43 mm y 28.44 cm de recorrido del neumático en ambas ruedas |
| Suspensión posterior | Amortiguador central (Monoshock) Sistema de articulación Unitrak y amortiguador con ajuste de precarga |

TABLERO

| | |
|-------------------------------|---|
| Tipo | - |
| Velocímetro | - |
| Tacómetro | - |
| Medidor de gasolina | - |
| Indicador de marcha engranada | - |
| Reloj | - |
| Medidor de Carga de Batería | - |
| Recordatorio de Mantenimiento | - |

GARANTÍA *

| | |
|------------------------|---|
| Meses de garantía | 6 |
| Kilómetros de garantía | - |

* Lo que ocurra primero