KX 250F 2018

KAWASAKI

ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2018
Marca	Kawasaki
Tipo de moto	Enduro - Cross
Colores disponibles	Verde Lima
Posición de manejo	Recta
Número de asientos	2
Origen de la marca	Japón
País de fabricación	-

VERDE LIMA

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250
Nro de cilindros	1
Diámetro por carrera (mm)	77x53.6 mm
Ratio de compresión	13.4:1
Tipo	4 tiempos
Encendido	Eléctrico / Mecánico
Sistema de Arranque	Mecánico (pedal de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	No
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Braking® semiflotante único con estribo de pistón doble
Diámetro freno delantero (mm)	270
Sistema de frenos ABS (posterior)	No
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Braking® con estribo de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	240

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica
Capacidad del tanque (gl)	1.6

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	5
Velocidad máxima (km/h)	-

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

KX 250F 2018

KAWASAKI

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80
Alto de llanta delantera (%)	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	100
Alto de llanta posterior (%)	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	19
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos
Cámara	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales Showa SFF invertida de 48 mm con ajuste de precarga de muelle de 40 vías y compresión de 22 posiciones y ajuste de amortiguación de rebote de 20 posiciones
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Uni-Trak® y amortiguador Showa con amortiguación de compresión de alta velocidad de 19 posiciones a baja velocidad y 4 giros a alta velocidad, amortiguación de rebote de 22 posiciones y precarga de muelle completamente ajustable

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	32.4
Distancia del asiento al piso (cm)	94.5
Distancia entre ejes (cm)	147.8
Peso (kg)	104.5
Largo (cm)	217.2
Ancho (cm)	82.5
Alto (cm)	127

TABLERO

Tipo	Sin tablero
Velocímetro	No
Tacómetro	No
Medidor de gasolina	No
Indicador de marcha engranada	-
Reloj	-
Medidor de Carga de Batería	-
Recordatorio de Mantenimiento	-

SOMOS MOTO