

## ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2018
Marca	Kawasaki
Tipo de moto	Enduro - Cross
Colores disponibles	Verde Lima
Posición de manejo	Recta
Número de asientos	2
Origen de la marca	Japón
País de fabricación	-



VERDE LIMA

### MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250
Nro de cilindros	1
Diámetro por carrera (mm)	77x53.6 mm
Ratio de compresión	13.4:1
Tipo	4 tiempos
Encendido	Eléctrico / Mecánico
Sistema de Arranque	Mecánico (pedal de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua

### CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica
Capacidad del tanque (gl)	1.6

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

### FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	No
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Braking® semiflotante único con estribo de pistón doble
Diámetro freno delantero (mm)	270
Sistema de frenos ABS (posterior)	No
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Braking® con estribo de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	240

### TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	5
Velocidad máxima (km/h)	-

### AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80
Alto de llanta delantera (%)	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21
Material de aro delantero	Fierro
Ancho de llanta posterior (mm)	100
Alto de llanta posterior (%)	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	19
Material de aro posterior	Fierro
Cámara	-

### PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	32.4
Distancia del asiento al piso (cm)	94.5
Distancia entre ejes (cm)	147.8
Peso (kg)	104.5
Largo (cm)	217.2
Ancho (cm)	82.5
Alto (cm)	127

### SUSPENSIÓN

<b>Suspensión delantera</b>	Horquillas telescópicas convencionales Showa SFF invertida de 48 mm con ajuste de precarga de muelle de 40 vías y compresión de 22 posiciones y ajuste de amortiguación de rebote de 20 posiciones
<b>Suspensión posterior</b>	Amortiguador central (Monoshock) Uni-Trak® y amortiguador Showa con amortiguación de compresión de alta velocidad de 19 posiciones a baja velocidad y 4 giros a alta velocidad, amortiguación de rebote de 22 posiciones y precarga de muelle completamente ajustable

### TABLERO

<b>Tipo</b>	Sin tablero
<b>Velocímetro</b>	No
<b>Tacómetro</b>	No
<b>Medidor de gasolina</b>	No
<b>Indicador de marcha engranada</b>	-
<b>Reloj</b>	-
<b>Medidor de Carga de Batería</b>	-
<b>Recordatorio de Mantenimiento</b>	-