

## ESPECIFICACIONES

Año	2019
Marca	Kawasaki
Versión	Sin carenado
Tipo de moto	Enduro - Cross
Tipo de chasis	Cuna semidoble tubular
Colores disponibles	Verde
Posición de manejo	Recta
Número de pasajeros	1
Origen de la marca	Japón
País de fabricación	Japón
País de ensamblaje	Indonesia



VERDE  
(PRECIO REFERENCIAL PARA LIMA)  
\* S/. 17,400  
**\$ 5,000**  
\* T/C 3.48 (REFERENCIAL)

### MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	84
Nro de cilindros	1
Diámetro por carrera (mm)	48.5x45.8
Ratio de compresión	10.9:1
Torque (Nm)	-
Torque RPM	-
Tipo	2 tiempos
Potencia (hp)	-
Encendido	Electrónico / Mecánico
Enfriamiento	Radiador de agua

### CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Keihin PWK28
Capacidad del tanque (gl)	1.31
Rendimiento * (km/gl)	-
Autonomía * (km)	-

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

### FRENOS

Sistema de frenos ABS	No
Tipo de freno delantero	Disco
Freno delantero (detalle)	Disco ventilado
Diámetro freno delantero (mm)	-
Tipo de freno posterior	Disco
Freno posterior (detalle)	Disco ventilado
Diámetro de freno posterior (mm)	-

### TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	6
Velocidad máxima (km/h)	100

## AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	70
Alto de llanta delantera (%)	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17
Material de aro delantero	Fierro
Aro delantero (detalle)	Aro de fierro con rayos de acero tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	90
Alto de llanta posterior (%)	100
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	14
Material de aro posterior	Fierro
Aro posterior (detalle)	Aro de fierro con rayos de acero tejidos

## PESO Y DIMENSIONES

Distancia al piso (cm)	28.9
Distancia del asiento al piso (cm)	83
Distancia entre ejes (cm)	126.49
Peso (kg)	74.9
Carga útil (kg)	-
Largo (cm)	182.8
Ancho (cm)	76.45
Alto (cm)	110

## GARANTÍA \*

Meses de garantía	-
Kilómetros de garantía	-

\* Lo que ocurra primero

## SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquilla telescópica de 36 mm con amortiguación de compresión de 20 vías
Suspensión posterior	Uni-Trak® con compresión de 24 vías y amortiguación de rebote de 21 vías y precarga de muelle ajustable

## ADICIONALES

Velocímetro	No
Tacómetro	No
Medidor de gasolina	No
Cargador USB	No
Luz Led	No
Alarma	No
Maletas Traseras	No
Maletas Laterales	No