

ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2022
Marca	Kawasaki
Tipo de moto	Naked
Colores disponibles	Blanco / Gris
Posición de manejo	Recta
Número de asientos	2
Origen de la marca	Japón
País de fabricación	Japón



BLANCO / GRIS

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	399
Nro de cilindros	2
Diámetro por carrera (mm)	70x51.8
Ratio de compresión	11.5:1
Torque (Nm)	37.96
Torque RPM	8,000
Tipo	4 tiempos DOHC a cadena
Potencia (hp)	44.8
Encendido	TCBI con avance digital
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	DFI con cuerpos de admisión de 32 mm
Capacidad del tanque (gl)	3.69
Rendimiento * (km/gl)	69
Autonomía * (km)	254.61

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	310
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de doble pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	220

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	6
Velocidad máxima (km/h)	180

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110
Alto de llanta delantera (%)	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17
Material de aro delantero	Aleación
Aro delantero (detalle)	Tubeless / Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	150
Alto de llanta posterior (%)	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17
Material de aro posterior	Aleación
Aro posterior (detalle)	Tubeless / Sin cámara
Cámara	-

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	14.4
Distancia del asiento al piso (cm)	78.4
Distancia entre ejes (cm)	136.9
Peso (kg)	165
Carga útil (kg)	160
Largo (cm)	198.8
Ancho (cm)	80
Alto (cm)	105.4

ADICIONALES

Seguro de Timón	Si
-----------------	----

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales con 11.9 cm de recorrido del neumático
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) con basculante Uni-Trak® con 12.9 cm de recorrido del neumático

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital
Velocímetro	Si
Tacómetro	Si
Medidor de gasolina	Si
Indicador de marcha engranada	Si
Reloj	Si
Medidor de Carga de Batería	-
Recordatorio de Mantenimiento	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	12
Kilómetros de garantía	12,000

* Lo que ocurra primero