

ESPECIFICACIONES

Código

Año de Modelo	2023
Marca	Kawasaki
Tipo de moto	Naked
Colores disponibles	Rojo
Posición de manejo	Recta
Número de asientos	2
Origen de la marca	Japón
País de fabricación	Japón



ROJO

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	948
Nro de cilindros	4
Diámetro por carrera (mm)	73.4x56 mm
Ratio de compresión	11.8:1
Torque (Nm)	98.6
Torque RPM	7,700
Tipo	4 tiempos DOHC 16 válvulas
Potencia (hp)	125
Encendido	TCBI con avance digital
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Con cuerpos de mariposa Keihin de 36 mm.
Capacidad del tanque (gl)	4.5
Rendimiento * (km/gl)	68
Autonomía * (km)	306

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si
Tipo de freno delantero	Discos dobles Ventilados y Lobulados
Freno delantero (detalle)	Cálibres de 4 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Cálibre de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	250

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	6
Velocidad máxima (km/h)	200

Z900 ABS 2023

KAWASAKI

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120
Alto de llanta delantera (%)	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17
Material de aro delantero	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	180
Alto de llanta posterior (%)	55
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17
Material de aro posterior	Aleación
Cámara	-

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	14.48
Distancia del asiento al piso (cm)	80.01
Distancia entre ejes (cm)	145.54
Peso (kg)	210.05
Carga útil (kg)	160
Largo (cm)	207.3
Ancho (cm)	82.55
Alto (cm)	106.4

ADICIONALES

Seguro de Timón	Si
-----------------	----

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas con ajuste en extensión y ajuste de precarga de muelle
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) con anclaje horizontal, ajuste en extensión y ajuste de precarga de muelle

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital
Velocímetro	Si
Tacómetro	Si
Medidor de gasolina	Si
Indicador de marcha engranada	-
Reloj	-
Medidor de Carga de Batería	-
Recordatorio de Mantenimiento	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	12
Kilómetros de garantía	12,000

* Lo que ocurra primero