DUKE 250 ABS 2026

KTM

ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2026
Marca	KTM
Tipo de moto	Naked
Colores disponibles	Negro, Gris
Posición de manejo	Recta
Número de asientos	2
Origen de la marca	Austria
País de fabricación	India



NEGRO

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249
Nro de cilindros	1
Diámetro por carrera (mm)	72 x 61.1
Ratio de compresión	12.4:1
Torque (Nm)	25
Torque RPM	7,250
Tipo de Distribución	4 tiempos SOHC 4 válvulas
Potencia (hp)	30.6
Encendido	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Cáliper Bybre de anclaje radial con 2 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	320
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Cáliper Bybre flotante de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	240

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Bosch
Capacidad del tanque (gl)	3.96
Rendimiento * (km/gl)	114
Autonomía * (km)	451

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	6
Velocidad máxima (km/h)	148

DUKE 250 ABS 2026

KTM

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110
Alto de llanta delantera (%)	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro delantero (detalle)	De 5 radios
Ancho de llanta posterior (mm)	150
Alto de llanta posterior (%)	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro posterior (detalle)	De 5 radios
Cámara	Sin cámara (Tubeless)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	17.6
Distancia del asiento al piso (cm)	80
Distancia entre ejes (cm)	135.7
Peso (kg)	165
Carga útil (kg)	150
Largo (cm)	202.6
Ancho (cm)	78
Alto (cm)	110.9

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED
Luces direccionales	LED
Luz de freno	LED
Luz de posición delantera	LED
Luz de posición trasera	LED
Bluetooth	Si
Seguro de Timón	Si

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas WP de 150mm
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) WP de 150mm, con ajuste en precarga de 10 posiciones

TABLERO

Tipo	Digital
Velocímetro	Si
Tacómetro	Si
Medidor de gasolina	Si
Indicador de marcha engranada	Si
Reloj	Si
Medidor de Carga de Batería	-
Recordatorio de Mantenimiento	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	24
Kilómetros de garantía	-

* Lo que ocurra primero