

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------|--|
| Código | - |
| Año de Modelo | 2017 |
| Marca | KTM |
| Tipo de moto | Pistera |
| Colores disponibles | Negro con gris, Blanco con negro y naranja |
| Posición de manejo | Inclinada |
| Número de asientos | 2 |
| Origen de la marca | Austria |
| País de fabricación | Austria |



NEGRO CON GRIS

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Cilindrada (cc) | 1,301 |
| Nro de cilindros | 2 |
| Diámetro por carrera (mm) | 108x71 |
| Ratio de compresión | 13.6:1 |
| Torque (Nm) | 141 |
| Torque RPM | 7,000 |
| Tipo | 4 tiempos con doble árbol de levas |
| Potencia (hp) | 177 |
| Encendido | Electrónico |
| Sistema de Arranque | - |
| Enfriamiento | Líquido con radiador de agua |

CONSUMO Y RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------------|--|
| Octanaje | 95 |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Sistema de combustible (Detalle) | EMS de Keihin con RBW con control de cruce y doble encendido |
| Capacidad del tanque (gl) | 4.7 |
| Rendimiento * (km/gl) | 58 |
| Autonomía * (km) | 272 |

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

| | |
|-----------------------------------|---|
| Sistema de frenos ABS (delantero) | Si |
| Tipo de freno delantero | Disco |
| Freno delantero (detalle) | Cáliper marca Brembo de anclaje radial y 4 pistones con ABS |
| Diámetro freno delantero (mm) | 320 |
| Sistema de frenos ABS (posterior) | Si |
| Tipo de freno posterior | Disco |
| Freno posterior (detalle) | Cáliper marca Brembo de doble pistón con ABS |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 240 |

TRANSMISIÓN

| | |
|-------------------------|----------|
| Transmisión | Mecánica |
| Nro. de cambios | 6 |
| Velocidad máxima (km/h) | 262 |

SUPER DUKE 1290 R 2017

KTM

AROS Y LLANTAS

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Ancho de llanta delantera (mm) | 120 |
| Alto de llanta delantera (%) | 70 |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 17 |
| Material de aro delantero | Aleación |
| Ancho de llanta posterior (mm) | 190 |
| Alto de llanta posterior (%) | 55 |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 17 |
| Material de aro posterior | Aleación |
| Cámara | - |

PESO Y DIMENSIONES

| | |
|------------------------------------|-----|
| Despeje del suelo (cm) | 14 |
| Distancia del asiento al piso (cm) | 83 |
| Distancia entre ejes (cm) | 148 |
| Peso (kg) | 195 |
| Carga útil (kg) | 160 |
| Largo (cm) | 150 |
| Ancho (cm) | 79 |
| Alto (cm) | 110 |

GARANTÍA *

| | |
|-------------------|----|
| Meses de garantía | 24 |
|-------------------|----|

* Lo que ocurra primero

SUSPENSIÓN

| | |
|----------------------|---|
| Suspensión delantera | Horquilla regulable invertida de 48 mm de diámetro |
| Suspensión posterior | Mono basculante con un solo amortiguador totalmente regulable |

TABLERO

| | |
|-------------------------------|----|
| Tipo | - |
| Velocímetro | Si |
| Tacómetro | Si |
| Medidor de gasolina | Si |
| Indicador de marcha engranada | - |
| Reloj | - |
| Medidor de Carga de Batería | - |
| Recordatorio de Mantenimiento | - |