ORIOL 110 2025

ESPECIFICACIONES

| Código | - | |
|---------------------|----------------------------|--|
| Año de Modelo | 2025 | |
| Marca | Lifan | |
| Tipo de moto | Cub | |
| Colores disponibles | Negro / Rojo, Negro / Azul | |
| Posición de manejo | Recta | |
| Número de asientos | 2 | |
| Origen de la marca | China | |
| País de fabricación | China | |



NEGRO / ROJO

| | | , |
|------------|-------------|----------------|
| MOTOD | Y SISTEMA | EI ECTDICO |
| חנו וועונו | T SISTEIVIA | FI FL. I BIL.U |

| Cilindrada (cc) | 107 | | |
|---------------------------|---|--|--|
| Nro de cilindros | -491/ | | |
| Diámetro por carrera (mm) | 51x54 | | |
| Ratio de compresión | 9.2 :1 | | |
| Torque (Nm) | 6.9 | | |
| Torque RPM | 5,000 | | |
| Tipo | 4 tiempos OHC A cadenilla | | |
| Potencia (hp) | 6.9 | | |
| Encendido | CDI | | |
| Sistema de Arranque E | nque Eléctrico y Mecánico (botón y pedal) | | |
| Enfriamiento | Aire | | |

CONSUMO Y RENDIMIENTO

| Octanaje | 90 | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|
| Sistema de combustible | Distribución por Carburador | |
| Sistema de combustible (Detalle) | Simple | |
| Capacidad del tanque (gl) | 0.97 | |
| Rendimiento * (km/gl) | 180 | |
| Autonomía * (km) | 174.6 | |

^{*} Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

| Sistema de frenos ABS (delantero) | - | | |
|-------------------------------------|----------------------|--|--|
| Tipo de freno delantero | Disco Ventilado | | |
| Freno delantero (detalle) | Caliper doble pistón | | |
| Diámetro freno delantero (mm) | 80 | | |
| Sistema de frenos ABS (posterior) | 1 | | |
| Tipo de freno posterior | Tambor Mecánico | | |
| Freno posterior (detalle) | - | | |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 50 | | |

TRANSMISIÓN

| Transmisión | Semiautomática | |
|-------------------------|----------------|--|
| Nro. de cambios | 4 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 75 | |



LIFAN

ORIOL 110 2025

| AROS Y LLANTAS | | SUSPENSIÓN | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| Ancho de llanta delantera (mm) | 80 | Suspensión delantera | Horquillas telescópicas convencionales |
| Alto de llanta delantera (%) | 80 | Suspensión posterior | Doble amortiguador lateral |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 17 | | |
| Material de aro delantero | Aleación | | |
| Aro delantero (detalle) | Con Cámara | | |
| Ancho de llanta posterior (mm) | 80 | | |
| Alto de llanta posterior (%) | 90 | | |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 17 | | |
| Material de aro posterior | Aleación | | |
| Aro posterior (detalle) | Con Cámara | | |
| Cámara | Con cámara (Tubetype) | | |
| PESO Y DIMENSIONES | | TABLERO | |
| Despeje del suelo (cm) | 13.5 | Tipo | Analógico |
| Distancia del asiento al | 75 | Velocímetro | Si |
| piso (cm) | | Tacómetro | - |
| Distancia entre ejes (cm) | 120 | Medidor de gasolina | Si |
| Peso (kg) | 100 | Indicador de marcha | |
| Carga útil (kg) | 120 | engranada | |
| Largo (cm) | 192 | Reloj | |
| Ancho (cm) | 71.5 | Medidor de Carga de Batería | |
| Alto (cm) | 110 | Recordatorio de Mantenimiento | |
| ADICIONALES | | GARANTÍA * | |
| Luz Principal (baja y alta) | Halógena | Meses de garantía | 24 |
| Luces direccionales | Halógena | Kilómetros de garantía | 20,000 |
| Luz de freno | Halógena | * Lo que ocurra primero | |
| Luz de posición delantera | Halógena | | |
| Luz de posición trasera | Halógena | | |
| Seguro de Timón | Si | | |
| Parador Central | Si | | |



02