

ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2021
Marca	Lifan
Tipo de moto	Deportiva
Colores disponibles	Gris
Posición de manejo	Inclinada
Número de asientos	2
Origen de la marca	China
País de fabricación	China



GRIS

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	198
Nro de cilindros	1
Diámetro por carrera (mm)	72x49
Ratio de compresión	11:1
Torque (Nm)	17
Torque RPM	6,500
Tipo	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	16.8
Encendido	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de agua

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica
Capacidad del tanque (gl)	3.69
Rendimiento * (km/gl)	160
Autonomía * (km)	590.4

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-
Diámetro freno delantero (mm)	280
Sistema de frenos ABS (posterior)	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-
Diámetro de freno posterior (mm)	230

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	6
Velocidad máxima (km/h)	130

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90
Alto de llanta delantera (%)	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17
Material de aro delantero	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	120
Alto de llanta posterior (%)	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17
Material de aro posterior	Aleación
Cámara	-

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	14
Distancia del asiento al piso (cm)	75
Distancia entre ejes (cm)	136
Peso (kg)	150
Carga útil (kg)	150
Largo (cm)	206
Ancho (cm)	76
Alto (cm)	110.5

ADICIONALES

Seguro de Timón	Si
-----------------	----

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital
Velocímetro	Si
Tacómetro	Si
Medidor de gasolina	Si
Indicador de marcha engranada	Si
Reloj	Si
Medidor de Carga de Batería	-
Recordatorio de Mantenimiento	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	24
Kilómetros de garantía	20,000

* Lo que ocurra primero