SRK 400 2025

QJMOTOR

ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2025
Marca	QJMOTOR
Tipo de moto	Naked
Colores disponibles	Gris / Negra, Negro / Naranja, Negro, Negro / Verde
Posición de manejo	Recta
Número de asientos	2
Origen de la marca	China
País de fabricación	China



NEGRO / NARANJA

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	400
Nro de cilindros	2
Diámetro por carrera (mm)	70.5 x 51.2
Ratio de compresión	11.8:1
Torque (Nm)	37
Torque RPM	7,500
Tipo de Distribución	4 tiempos DOHC 8 válvulas
Potencia (hp)	41
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si
Tipo de freno delantero	Discos dobles Ventilados y Lobulados
Freno delantero (detalle)	Con pinzas de dos pistones
Diámetro freno delantero (mm)	260
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Con pinza de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	240

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica
Capacidad del tanque (gl)	3.57
Rendimiento * (km/gl)	78
Autonomía * (km)	278

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	6
Velocidad máxima (km/h)	170

SRK 400 2025

QJMOTOR

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110
Alto de llanta delantera (%)	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)
Ancho de llanta posterior (mm)	140
Alto de llanta posterior (%)	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)
Cámara	Sin cámara (Tubeless)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	15
Distancia del asiento al piso (cm)	78.5
Distancia entre ejes (cm)	142.5
Peso (kg)	186
Carga útil (kg)	150
Largo (cm)	208
Ancho (cm)	82
Alto (cm)	108.5

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED
Luces direccionales	LED
Luz de freno	LED
Luz de posición delantera	LED
Luz de posición trasera	LED
Seguro de Timón	Si

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas 41 mm (125 mm de recorrido)
Suspensión posterior	Monoamortiguador lateral con ajuste de precarga y rebote

TABLERO

Tipo	Digital
Velocímetro	Si
Tacómetro	Si
Medidor de gasolina	Si
Indicador de marcha engranada	Si
Reloj	Si
Medidor de Carga de Batería	-
Recordatorio de Mantenimiento	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	24
Kilómetros de garantía	20,000

* Lo que ocurra primero