

SCRAM 411 2022

ROYAL ENFIELD

ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2022
Marca	Royal Enfield
Tipo de moto	Café Racer
Colores disponibles	Amarillo Grafito, Rojo Grafito, Plata / Celeste
Posición de manejo	Recta
Número de asientos	2
Origen de la marca	Reino Unido
País de fabricación	India



AMARILLO GRAFITO

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	411
Nro de cilindros	1
Diámetro por carrera (mm)	78 x 86
Ratio de compresión	9.5:1
Torque (Nm)	32
Torque RPM	4,000
Tipo	4 tiempos SOHC a cadena
Potencia (hp)	24.5
Encendido	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	EFI
Capacidad del tanque (gl)	3.9
Rendimiento * (km/gl)	110
Autonomía * (km)	429

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con caliper flotante de 2 pistones y ABS
Diámetro freno delantero (mm)	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con caliper flotante de un pistón y ABS desconectable
Diámetro de freno posterior (mm)	240

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	5
Velocidad máxima (km/h)	130

SCRAM 411 2022

ROYAL ENFIELD

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100
Alto de llanta delantera (%)	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio
Aro delantero (detalle)	Radios tejidos / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120
Alto de llanta posterior (%)	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio
Aro posterior (detalle)	Radios tejidos / Con cámara
Cámara	-

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	22
Distancia del asiento al piso (cm)	80
Distancia entre ejes (cm)	146.5
Peso (kg)	199
Carga útil (kg)	150
Largo (cm)	219
Ancho (cm)	84
Alto (cm)	137

ADICIONALES

Bluetooth	Si
Seguro de Timón	Si
GPS	Si

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales de 41 mm de diámetro y 190mm de recorrido
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock con PRO – LINK de 180mm de recorrido

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital
Velocímetro	Si
Tacómetro	Si
Medidor de gasolina	Si
Indicador de marcha engranada	Si
Reloj	Si
Medidor de Carga de Batería	-
Recordatorio de Mantenimiento	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	24
Kilómetros de garantía	20,000

* Lo que ocurra primero