

COMPARACIÓN

BAJAJ PULSAR RS200 2026



BLACO / GRIS

CFMOTO 250SR LITE FI 2026



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Bajaj Pulsar	CFMOTO
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Blaco / Gris	Azul, Rojo
Posición de manejo	Inclinada	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	China
País de fabricación	India	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	199.5	249
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	72x49	-
Ratio de compresión	11.0:1	-
Torque (Nm)	18.3	22
Torque RPM	8,000	7,500
Tipo	4 tiempos SOHC DTS-i	4 tiempos DOHC 4 Valvulas.
Potencia (hp)	24.14	27.4
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Pinza de 4 pistones.

**BAJAJ PULSAR
RS200 2026**
**CFMOTO
250SR LITE FI 2026**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	300	292
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de un pistón	Pinza de 1 pistón.
Diámetro de freno posterior (mm)	230	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	FI	-
Capacidad del tanque (gl)	3.43	3.17
Rendimiento * (km/gl)	140	120
Autonomía * (km)	480	380.4

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	144	155

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	110
Alto de llanta delantera (%)	80	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	130	140
Alto de llanta posterior (%)	70	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

**BAJAJ PULSAR
RS200 2026**
**CFMOTO
250SR LITE FI 2026**
SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales 37 mm
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock Nitrox con 5 niveles de ajuste	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	15.7	13.5
Distancia del asiento al piso (cm)	81	78
Distancia entre ejes (cm)	135.2	136
Peso (kg)	165	158
Carga útil (kg)	130	150
Largo (cm)	199.9	200
Ancho (cm)	75.9	75.5
Alto (cm)	111.4	108

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	30000	20000

* Lo que ocurra primero