

COMPARACIÓN

SUZUKI
GSX-R150 - ABS 2026



ROJO/PLATA

BAJAJ PULSAR
RS200 2026



BLACO / GRIS

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Suzuki	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Rojo/Plata, Negro/Rojo	Blaco / Gris
Posición de manejo	Inclinada	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	India
País de fabricación	Indonesia	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	199.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	62.0x48.8	72x49
Ratio de compresión	11.5:1	11.0:1
Torque (Nm)	14	18.3
Torque RPM	9,000	8,000
Tipo	4 tiempos DOHC 4 tiempos.	4 tiempos SOHC DTS-i
Potencia (hp)	18.9	24.14
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper de doble pistón

SUZUKI
GSX-R150 - ABS 2026

BAJAJ PULSAR
RS200 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	290	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Con cáliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	187	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	FI	FI
Capacidad del tanque (gl)	2.9	3.43
Rendimiento * (km/gl)	185	140
Autonomía * (km)	536	480

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	140	144

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	80	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

SUZUKI
GSX-R150 - ABS 2026

BAJAJ PULSAR
RS200 2026

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales hidráulica	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Unidad oscilante con resorte espiral.	Amortiguador central (Monoshock) monoshock Nitrox con 5 niveles de ajuste

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16	15.7
Distancia del asiento al piso (cm)	78.5	81
Distancia entre ejes (cm)	130	135.2
Peso (kg)	131	165
Carga útil (kg)	150	130
Largo (cm)	202	199.9
Ancho (cm)	70	75.9
Alto (cm)	107	111.4

TABLERO

Tipo	Digital	Analogico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	10000	30000

* Lo que ocurra primero