COMPARACIÓN

	CFMOTO 250SR LITE 2026	SSENDA SS 321 R7 2026
		
	AZUL	ROJO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	CFMOTO	Ssenda
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Azul	Rojo, Negro
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249	300
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	22	0
Torque RPM	7,500	0
Tipo de Distribución	4 tiempos DOHC 4 Valvulas.	4 tiempos OHC 4 Válvulas
Potencia (hp)	27.4	0
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Discos dobles Ventilados
Freno delantero (detalle)	Pinza de 4 pistones.	-
Diámetro freno delantero (mm)	292	0
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Pinza de 1 pistón.	-

	CFMOTO 250SR LITE 2026	SSENDA SS 321 R7 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro de freno posterior (mm)	220	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Capacidad del tanque (gl)	3.17	4.75
Rendimiento * (km/gl)	120	85
Autonomía * (km)	380.4	403.75

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	140	180

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	120
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Magnesio
Ancho de llanta posterior (mm)	140	180
Alto de llanta posterior (%)	60	55
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Magnesio
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales 37 mm	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	13.5	0
Distancia del asiento al piso (cm)	78	0
Distancia entre ejes (cm)	136	0

	CFMOTO 250SR LITE 2026	SSENDA SS 321 R7 2026

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Peso (kg)	158	160
Carga útil (kg)	150	180
Largo (cm)	200	206
Ancho (cm)	75.5	78
Alto (cm)	108	116

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	20000

* Lo que ocurra primero