COMPARACIÓN

TVS RAIDER 125 2025

TVS APACHE RTR 160 FI 4V 2025





DO 10	DO 10
ROJO	ROJO

Código		
Año de Modelo	2025	2025
Marca	TVS	TVS
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo	Rojo, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

MOTOR	Υ	SIS	ГЕМ	A E	LECT	RICO

Cilindrada (cc)	124.76	159.7
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	53.5x 55.5	
Ratio de compresión		10.15:1
Torque (Nm)	11.5	14.8
Torque RPM	6,500	6,500
Tipo	4 tiempos OHC A cadenilla con 3 válvulas	4 tiempos OHC 4 Válvulas
Potencia (hp)	12.73	17.38
Encendido	CDI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aceite

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Diámetro freno delantero (mm)	240	270





TVS RAIDER 125 2025

TVS APACHE RTR 160 FI 4V 2025

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado y Lobulado
Diámetro de freno posterior (mm)	140	200

CONSUMO Y RENDIMIENTO

90	95	
Distribución por Carburador	Inyección electrónica	
Con diafragma	BOSCH	
2.64	3.17	
220	170	
580.8	538.9	
	Distribución por Carburador Con diafragma 2.64 220	

^{*} Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmision	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	120
AROS Y LLANTAS		
Ancho de llanta delantera (mm)	80	90
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	
Ancho de llanta posterior (mm)	100	130
Alto de llanta posterior (%)	90	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales Telescópica con bocina antifricción
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) 5 posiciones aiustable con gas	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock Showa





TVS RAIDER 125 2025

TVS APACHE RTR 160 FI 4V 2025

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	18.1	16.5
Distancia del asiento al piso (cm)	81	79
Distancia entre ejes (cm)	132.6	132.6
Peso (kg)	120	147
Carga útil (kg)	150	130
Largo (cm)	206.7	205
Ancho (cm)	76.7	79
Alto (cm)	102.8	105

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	No
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	_

GARANTÍA *

Meses de garantía	36	36
Kilómetros de garantía	36000	36000

^{*} Lo que ocurra primero



