

COMPARACIÓN

ZONTES
RR703 2025

CFMOTO
675SR-R 2026



BLANCO / ROJO



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Zontes	CFMOTO
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Blanco / Rojo, Blanco / Azul	Negro, Blanco
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Italia	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	699	675
Nro de cilindros	3	3
Diámetro por carrera (mm)	79 x 75	72 x 55.2
Ratio de compresión	11.8:1	-
Torque (Nm)	74.5	70
Torque RPM	8,500	8,250
Tipo	4 tiempos DOHC 4 Válvulas, Euro 5	4 tiempos DOHC 3 Cilindros en línea.
Potencia (hp)	95	94
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Discos dobles Ventilados	-
Freno delantero (detalle)	J Juan	Pinzas radiales de 4 pistones.

**ZONTES
RR703 2025**
**CFMOTO
675SR-R 2026**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	300	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	J Juan	-
Diámetro de freno posterior (mm)	265	240

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH	BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	4.22	3.96
Rendimiento * (km/gl)	65	80
Autonomía * (km)	274.3	244.8

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	195	220

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120	120
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	180	180
Alto de llanta posterior (%)	55	55
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas USD de 41 mm, ajuste de precarga y rebote-(KAYABA)
----------------------	------------------------------------	---

**ZONTES
RR703 2025**
**CFMOTO
675SR-R 2026**
SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Marzocchi	Amortiguador central (Monoshock) Ajuste en pre-carga (KAYABA)
----------------------	---	--

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	14.5	0
Distancia del asiento al piso (cm)	79.5	81
Distancia entre ejes (cm)	145	0
Peso (kg)	180	189
Carga útil (kg)	150	160
Largo (cm)	206.5	202
Ancho (cm)	74.5	72.8
Alto (cm)	114.5	110.5

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si
Medidor de Carga de Batería	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	36	24
Kilómetros de garantía	24000	20000

* Lo que ocurra primero