

COMPARACIÓN

SSENDA
DURO 250 TK 2025



NARANJA

SSENDA
DURO 250 CFR 2025



AMARILLO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ssenda	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Naranja, Rojo, Verde	Amarillo, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	250
Nro de cilindros	1	1
Tipo	4 tiempos OHC EURO III- 4 Válvulas	4 tiempos OHC A cadencia / Euro III
Potencia (hp)	25	18.1
Encendido	TCI	TCI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de aceite	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Caliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	0	240
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Caliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	0	200

**SSEDA
DURO 250 TK 2025**

**SSEDA
DURO 250 CFR 2025**

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.96
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	369	396

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	21
Material de aro delantero	Magnesio	Fierro
Aro delantero (detalle)	-	De radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	120
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Magnesio	Fierro
Aro posterior (detalle)	-	De radios / Con cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	24
Distancia del asiento al piso (cm)	0	89
Distancia entre ejes (cm)	0	141

SSENDA
DURO 250 TK 2025

SSENDA
DURO 250 CFR 2025

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Peso (kg)	135	136
Carga útil (kg)	150	180
Largo (cm)	207	214
Ancho (cm)	90	93
Alto (cm)	111	134

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Luces Exploradoras	Si	Si
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	10000	10000

* Lo que ocurra primero