

# COMPARACIÓN

YAMAHA  
WR155R 2024



NEGRO

SSEDA  
DURO 150 2025



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2025
Marca	Yamaha	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro	Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	155	150
Nro de cilindros	1	1
Ratio de compresión	11.6:1	-
Torque (Nm)	14.3	0
Torque RPM	6,500	0
Tipo	4 tiempos SOHC 4 Válvulas.	4 tiempos OHC EURO III
Potencia (hp)	16.7	11.53
Encendido	ECU	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	240 mm	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	220 mm	Zapatillas expandibles

**YAMAHA**  
**WR155R 2024**
**SSEDA**  
**DURO 150 2025**
**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Simple
Capacidad del tanque (gl)	2.13	3.25
Rendimiento * (km/gl)	135	110
Autonomía * (km)	287.55	357.5

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	110	100

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	19
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos	De radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	110
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos	De radios / Con cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Ajustable en precarga	Amortiguador central (Monoshock)

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	0	28
Distancia del asiento al piso (cm)	88	84
Distancia entre ejes (cm)	143	138

**YAMAHA**  
**WR155R 2024**

**SSEDA**  
**DURO 150 2025**

**PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)**

<b>Peso (kg)</b>	134	120
<b>Carga útil (kg)</b>	150	270
<b>Largo (cm)</b>	214.5	203
<b>Ancho (cm)</b>	87	84
<b>Alto (cm)</b>	127	134

**TABLERO**

<b>Tipo</b>	<b>Digital</b>	<b>Analógico-Digital</b>
<b>Velocímetro</b>	Si	Si
<b>Tacómetro</b>	Si	-
<b>Medidor de gasolina</b>	Si	-
<b>Indicador de marcha engranada</b>	Si	-

**ADICIONALES**

<b>Luz Principal (baja y alta)</b>	Halógena	Halógena
<b>Luces direccionales</b>	Halógena	LED
<b>Luces Exploradoras</b>	-	Si
<b>Cargador USB</b>	-	Si
<b>Seguro de Timón</b>	Si	Si

**GARANTÍA \***

<b>Meses de garantía</b>	24	24
<b>Kilómetros de garantía</b>	20000	22000

\* Lo que ocurra primero