

# COMPARACIÓN

**RONCO  
DEMOLITION 250 2026**



ROJO

**CFMOTO  
DUAL 230 LITE 2026**



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ronco	CFMOTO
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo	Azul, Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229.2	229
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	69x62.2	67.0 x 65.2
Ratio de compresión	9.0:1	8.7:1
Torque (Nm)	17	16.5
Torque RPM	7,500	5,500
Tipo	4 tiempos OHV Con Balanceador	4 tiempos OHV con balanceador
Potencia (hp)	18.76	14.5
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire Forzado

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Doble Pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	0	265

**RONCO  
DEMOLITION 250 2026**

**CFMOTO  
DUAL 230 LITE 2026**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Zapatas Expandibles	-
Diámetro de freno posterior (mm)	0	220

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	De un solo cuerpo
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	95	120
Autonomía * (km)	301.15	380.4

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	115	95

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	100	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	21
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	De radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	De radios tejidos.
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales recorrido 165 mm
----------------------	------------------------------------	---

**RONCO  
DEMOLITION 250 2026**

**CFMOTO  
DUAL 230 LITE 2026**

**SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)**

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock	Amortiguador central (Monoshock) recorrido 38 mm
----------------------	---	---

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	32.6	26.5
Distancia del asiento al piso (cm)	81	84
Distancia entre ejes (cm)	139	135
Peso (kg)	130	132
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	210	211.3
Ancho (cm)	79	85.5
Alto (cm)	118.5	119

**TABLERO**

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Medidor de Carga de Batería	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	20000

\* Lo que ocurra primero