

COMPARACIÓN

RONCO
X-TREMO C200 2026



NEGRO

SSENDA
DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026



NEGRO / AMARILLO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ronco	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro	Negro / Amarillo, Negro / Rojo, Rojo / Blanco
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	63 x 62.0
Ratio de compresión	-	9.0:1
Torque (Nm)	0	14
Torque RPM	8,000	7,500
Tipo	4 tiempos OHV varillero / Euro III	4 tiempos OHV Varillero
Potencia (hp)	16	14.74
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Cáliper de 1 pistón	Caliper doble pistón.

RONCO
X-TREMO C200 2026

SSEDA
DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	220	140
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Zapatas expandibles	-
Diámetro de freno posterior (mm)	150	160

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.24
Rendimiento * (km/gl)	100	110
Autonomía * (km)	317	356

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	110	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	90
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	21
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De Radios tejidos.	Con radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	100	120
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De Radios tejidos.	Con radios tejidos.
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
----------------------	--	--

RONCO
X-TREMO C200 2026

SSENDA
DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoschock	Amortiguador central (Monoshock)
----------------------	--	----------------------------------

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	19	30
Distancia del asiento al piso (cm)	0	89
Distancia entre ejes (cm)	0	141.7
Peso (kg)	125	132
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	208.5	200
Ancho (cm)	82	76
Alto (cm)	118	128

TABLERO

Tipo	Analógico	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	22000

* Lo que ocurra primero