

COMPARACIÓN

RTM
200KS 2021



ROJO

B52
MOTOX 200 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2021	2026
Marca	RTM	B52
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo	Negro, Rojo, Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Perú
País de fabricación	China	Perú

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	197	200
Nro de cilindros	1	1
Ratio de compresión	9.2 : 1	-
Torque RPM	7,500	0
Tipo	4 tiempos OHV	4 tiempos OHV Con balanceador
Potencia (hp)	13.7	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Mecánico (pedal de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Cáliper de 1 pistón
Diámetro freno delantero (mm)	260	260
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	Zapatillas expandibles

**RTM
200KS 2021**
**B52
MOTOX 200 2026**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro de freno posterior (mm)	150	150
----------------------------------	-----	-----

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3	3.17
Rendimiento * (km/gl)	110	110
Autonomía * (km)	330	348

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	21
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	Con rayos tejidos	De radios / con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	110	120
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	Con rayos tejidos	De radios / con cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales con protectores de caucho
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) monoshock ajustable

**RTM
200KS 2021**

**B52
MOTOX 200 2026**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	25	29
Distancia del asiento al piso (cm)	85	87
Distancia entre ejes (cm)	136	133
Peso (kg)	150	126
Carga útil (kg)	180	150
Largo (cm)	211	207
Ancho (cm)	84	78
Alto (cm)	115	117

TABLERO

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	No	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	6	12
Kilómetros de garantía	6000	12000

* Lo que ocurra primero