

COMPARACIÓN

SUZUKI
GSX125 2026



AZUL

HERO
HUNK 150 2026



NEGRO/ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Suzuki	Hero
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Azul, Negro	Negro/Rojo, Negro/Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	India
País de fabricación	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	125	149.2
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	57.0 x 48.8	57.3x57.8
Ratio de compresión	9.3:1	9.1:1
Torque (Nm)	9.2	13.5
Torque RPM	7	7,000
Tipo	4 tiempos OHC A cadenilla	4 tiempos OHC a cadenilla
Potencia (hp)	10.5	15.6
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	240	240

SUZUKI
GSX125 2026

HERO
HUNK 150 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	Con zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	150	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Carburador de un solo cuerpo	Con diafragma
Capacidad del tanque (gl)	3.75	3.27
Rendimiento * (km/gl)	147	145
Autonomía * (km)	551.25	474.5

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	80	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	18	18
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	90	100
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	18
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Doble amortiguador lateral con Nitrox GRS

SUZUKI
GSX125 2026

HERO
HUNK 150 2026

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16.7	22
Distancia del asiento al piso (cm)	80	80
Distancia entre ejes (cm)	127	132
Peso (kg)	126	147
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	199	205
Ancho (cm)	75.5	98
Alto (cm)	107.5	128

TABLERO

Tipo	Analógico	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	36
Kilómetros de garantía	10000	30000

* Lo que ocurra primero