COMPARACIÓN

	SUZUKI GSX125 2026	SSENDA VIPER 150 NKD 2026
	NEGRO	NEGRO MATE
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Suzuki	Ssenda
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro	Negro Mate, Negro/Anaranjado
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	125	150
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	57.0 x 48.8	63.5 x 63
Ratio de compresión	9.3:1	9,5:1
Torque (Nm)	9.2	11
Torque RPM	7	6,000
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC A cadenilla	4 tiempos OHC a cadenilla
Potencia (hp)	10.5	12.7
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Con caliper doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	240	220

	SUZUKI GSX125 2026	SSENDA VIPER 150 NKD 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	150	130

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Carburador de un solo cuerpo	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.75	3.96
Rendimiento * (km/gl)	147	160
Autonomía * (km)	551.25	630

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	80	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	80
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	18	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	90	110
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Amortiguador central (Monoshock)

	SUZUKI GSX125 2026	SSENDA VIPER 150 NKD 2026
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	16.7	14.5
Distancia del asiento al piso (cm)	80	80
Distancia entre ejes (cm)	127	137
Peso (kg)	126	119
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	199	200.5
Ancho (cm)	75.5	77
Alto (cm)	107.5	110
TABLERO		
Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
ADICIONALES		
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	10000	22000

* Lo que ocurra primero