

COMPARACIÓN

SSENDA
DURO 200 VB (ARO 21/18) 2025



ROJO/BLANCO

SSENDA
DURO 200 CB (ARO 17/17) 2025



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ssenda	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo/Blanco, Negro/Verde, Negro/Rojo	Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63 x 62.0	63 x 62.0
Ratio de compresión	9.0:1	9.0:1
Torque (Nm)	14	14
Torque RPM	7,500	7,500
Tipo	4 tiempos OHV Varillero	4 tiempos OHC Con balanceador interno
Potencia (hp)	14.74	14.74
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón.	Caliper doble pistón.
Diámetro freno delantero (mm)	140	0

SSEDA
DURO 200 VB (ARO 21/18) 2025

SSEDA
DURO 200 CB (ARO 17/17) 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	160	160

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.24	3.24
Rendimiento * (km/gl)	110	110
Autonomía * (km)	356	356

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	17
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	Con radios tejidos.	Con radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	120	130
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	Con radios tejidos.	Con radios tejidos.
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

SSEDA
DURO 200 VB (ARO 21/18) 2025

SSEDA
DURO 200 CB (ARO 17/17) 2025

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	30	30
Distancia del asiento al piso (cm)	89	89
Distancia entre ejes (cm)	141.7	141.7
Peso (kg)	132	132
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200	200
Ancho (cm)	76	76
Alto (cm)	128	128

TABLERO

Tipo	Analógico	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Luces Exploradoras	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	10000	10000

* Lo que ocurra primero