

COMPARACIÓN

CFMOTO
PAPIO XO 2026



BLANCO

BAJAJ PULSAR
150R 2026



NEGRO/ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	CFMOTO	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Blanco	Negro/Rojo, Negro/Gris, Negro/Azul
Posición de manejo	Inclinada	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	India
País de fabricación	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	126	149.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	57 x 49.4 mm	56x60.7 mm
Torque (Nm)	9.2	13.4
Torque RPM	6,500	6,000
Tipo	4 tiempos OHC	4 tiempos OHC a cadencia
Potencia (hp)	9.4	13.8
Encendido	ECU	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con caliper de 2 pistones	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	210	260

**CFMOTO
PAPIO XO 2026**
**BAJAJ PULSAR
150R 2026**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con caliper de 2 pistones	Con cáliper de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	190	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Capacidad del tanque (gl)	1.84	3.96
Rendimiento * (km/gl)	113	170
Autonomía * (km)	208	673.2

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	100	105

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120	90
Alto de llanta delantera (%)	70	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	12	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Tubeless / Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	120
Alto de llanta posterior (%)	70	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	12	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Tubeless / Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas 96 mm de recorrido	Horquillas telescópicas convencionales
----------------------	---	--

**CFMOTO
PAPIO XO 2026**

**BAJAJ PULSAR
150R 2026**

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior Amortiguador central (Monoshock) 96 mm Doble amortiguador lateral con gas Nitrox de recorrido

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	15	18
Distancia del asiento al piso (cm)	76	78.5
Distancia entre ejes (cm)	121.4	136.5
Peso (kg)	114	144
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	175	206
Ancho (cm)	70	76
Alto (cm)	97.5	111.5

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	Halógena
Seguro de Timón	-	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	-	24
Kilómetros de garantía	-	30000

* Lo que ocurra primero