

COMPARACIÓN

HERO
HUNK 160R 4V 2025



NEGRO / GRIS

TVS
APACHE RTR 160 FI 4V 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Hero	TVS
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro / Gris	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	163.24	159.7
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	57.3x57.8	-
Ratio de compresión	9.8:1	10.15:1
Torque (Nm)	14.6	14.8
Torque RPM	6,500	6,500
Tipo	4 tiempos OHC 4 Válvulas	4 tiempos OHC 4 Válvulas
Potencia (hp)	16.8	17.38
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aceite

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con caliper de doble pistón	-

HERO
HUNK 160R 4V 2025

TVS
APACHE RTR 160 FI 4V 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	276	270
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Con caliper mono pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	220	200

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Xsense FI	BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	3.2	3.17
Rendimiento * (km/gl)	160	170
Autonomía * (km)	512	538.9

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	125	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	80	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas hidráulicas de 37mm de recorrido	Horquillas telescópicas convencionales Telescópica con bocina antifricción
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock ajustable en 7 posiciones	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock Showa

HERO
HUNK 160R 4V 2025

TVS
APACHE RTR 160 FI 4V 2026

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	17	16.5
Distancia del asiento al piso (cm)	79	79
Distancia entre ejes (cm)	133.5	132.6
Peso (kg)	144	147
Carga útil (kg)	150	130
Largo (cm)	206	205
Ancho (cm)	81	79
Alto (cm)	112	105

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	Halógena
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	36	36
Kilómetros de garantía	30000	36000

* Lo que ocurra primero