

# COMPARACIÓN

TVS  
APACHE RTR 160 FI 4V 2026



ROJO

LIFAN  
KPS200 EFI 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	TVS	Lifan
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo	Negro
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	China
País de fabricación	India	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	159.7	198
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	65.5x58.8
Ratio de compresión	10.15:1	11:1
Torque (Nm)	14.8	17
Torque RPM	6,500	6,500
Tipo	4 tiempos OHC 4 Válvulas	4 tiempos OHC 4 válvulas
Potencia (hp)	17.38	20.4
Encendido	ECU	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Líquido con radiador de agua

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Diámetro freno delantero (mm)	270	0

**TVS**  
**APACHE RTR 160 FI 4V 2026**

**LIFAN**  
**KPS200 EFI 2026**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Diámetro de freno posterior (mm)	200	0

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH	-
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.96
Rendimiento * (km/gl)	170	171
Autonomía * (km)	538.9	677

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	120	130

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales Telescópica con bocina antifricción	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock Showa	Amortiguador central (Monoshock)

**TVS**  
**APACHE RTR 160 FI 4V 2026**

**LIFAN**  
**KPS200 EFI 2026**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	16.5	0
Distancia del asiento al piso (cm)	79	77.5
Distancia entre ejes (cm)	132.6	134
Peso (kg)	147	150
Carga útil (kg)	130	140
Largo (cm)	205	208
Ancho (cm)	79	74.5
Alto (cm)	105	108

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Reloj	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	36	24
Kilómetros de garantía	36000	20000

\* Lo que ocurra primero