

COMPARACIÓN

TVS APACHE RTR 160 FI 4V 2026



ROJO

BAJAJ PULSAR N125 CARBURADA 2026



ROJO / NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	TVS	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo	Rojo / Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	159.7	124.59
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	54 x 54.5
Ratio de compresión	10.15:1	9.8:1
Torque (Nm)	14.8	11
Torque RPM	6,500	6,000
Tipo	4 tiempos OHC 4 Válvulas	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	17.38	12
Encendido	ECU	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aceite	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Diámetro freno delantero (mm)	270	240

TVS
APACHE RTR 160 FI 4V 2026

BAJAJ PULSAR
N125 CARBURADA 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	200	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH	-
Capacidad del tanque (gl)	3.17	2.5
Rendimiento * (km/gl)	170	150
Autonomía * (km)	538.9	375

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	95

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación de Aluminio
Ancho de llanta posterior (mm)	130	120
Alto de llanta posterior (%)	70	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación de Aluminio
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales Telescópica con bocina antifricción	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock Showa	Amortiguador central (Monoshock)

TVS
APACHE RTR 160 FI 4V 2026

BAJAJ PULSAR
N125 CARBURADA 2026

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16.5	19.8
Distancia del asiento al piso (cm)	79	79.5
Distancia entre ejes (cm)	132.6	129.5
Peso (kg)	147	125
Carga útil (kg)	130	150
Largo (cm)	205	201.2
Ancho (cm)	79	81
Alto (cm)	105	79.5

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	36	12
Kilómetros de garantía	36000	20000

* Lo que ocurra primero