

COMPARACIÓN

CFMOTO
250SR LITE FI 2026



AZUL

SSEDA
SS200-X7 SR 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	CFMOTO	Ssenda
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Azul, Rojo	Negro, Rojo
Posición de manejo	Inclinada	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	63.5 x 63.0
Ratio de compresión	-	9.5:1
Torque (Nm)	22	14.5
Torque RPM	7,500	7,500
Tipo	4 tiempos DOHC 4 Valvulas.	4 tiempos OHC Euro III
Potencia (hp)	27.4	16
Encendido	ECU	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Aceite

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Discos dobles Ventilados
Freno delantero (detalle)	Pinza de 4 pistones.	-

CFMOTO
250SR LITE FI 2026

SSEDA
SS200-X7 SR 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	292	0
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Pinza de 1 pistón.	-
Diámetro de freno posterior (mm)	220	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	De un solo cuerpo.
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.7
Rendimiento * (km/gl)	120	120
Autonomía * (km)	380.4	444

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	155	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación de Magnesio
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	60	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación de Magnesio
Aro posterior (detalle)	-	Aleación de magnesio
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales 37 mm	Horquillas telescópicas convencionales
----------------------	--	--

CFMOTO
250SR LITE FI 2026

SSEDA
SS200-X7 SR 2026

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)
----------------------	----------------------------------	----------------------------------

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	13.5	17
Distancia del asiento al piso (cm)	78	77
Distancia entre ejes (cm)	136	142
Peso (kg)	158	150
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200	206
Ancho (cm)	75.5	71
Alto (cm)	108	114

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	22000

* Lo que ocurra primero