

# COMPARACIÓN

BAJAJ PULSAR  
RS200 2024



BLANCO / GRIS

SUZUKI  
GIXXER SF 150 2025



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2025
Marca	Bajaj Pulsar	Suzuki
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Blanco / Gris	Azul, Plata / Naranja, Negro
Posición de manejo	Inclinada	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	Japón
País de fabricación	India	Japón

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	199.5	154.9
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	72x49	-
Ratio de compresión	11.0:1	-
Torque (Nm)	18.3	13.8
Torque RPM	8,000	6,000
Tipo	4 tiempos SOHC DTS-i	4 tiempos SOHC SOHC 4 válvulas
Potencia (hp)	24.14	14.41
Encendido	ECU	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de agua	Aire

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Ventilado

**BAJAJ PULSAR  
RS200 2024**
**SUZUKI  
GIXXER SF 150 2025**
**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	300	266
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de un pistón	Ventilado
Diámetro de freno posterior (mm)	230	240

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	FI	Inyección electrónica
Capacidad del tanque (gl)	3.43	3.17
Rendimiento * (km/gl)	140	140
Autonomía * (km)	480	443.8

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	144	115

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	80	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	140
Alto de llanta posterior (%)	70	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Cámara	-	-

**BAJAJ PULSAR  
RS200 2024**
**SUZUKI  
GIXXER SF 150 2025**
**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas Telescópica hidráulica
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock Nitrox con 5 niveles de ajuste	Amortiguador central (Monoshock) Brazo oscilante con mono amortiguador

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	15.7	16
Distancia del asiento al piso (cm)	81	78
Distancia entre ejes (cm)	135.2	136
Peso (kg)	165	141
Carga útil (kg)	130	150
Largo (cm)	199.9	202
Ancho (cm)	75.9	80
Alto (cm)	111.4	103.5

**TABLERO**

Tipo	Analógico-Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Reloj	Si	Si

**ADICIONALES**

Seguro de Timón	Si	Si
-----------------	----	----

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	20000	10000

\* Lo que ocurra primero