COMPARACIÓN

	BAJAJ CT125X 2026	SONLINK SL150-C10 2026
		
	AZUL	ROJO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Bajaj	Sonlink
Tipo de moto	Utilitaria	Utilitaria
Colores disponibles	Azul, Rojo, Rojo / Negro	Rojo, Negro, Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	China
País de fabricación	India	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	125	150
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	52x58.6	-
Ratio de compresión	9.8 ± 0.5:1	-
Torque (Nm)	10.5	7.5
Torque RPM	5,500	6,500
Tipo de Distribución	4 tiempos SOHC 2 válvulas, DTS-i	4 tiempos OHV
Potencia (hp)	10	9
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire Forzado

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	200	0

	BAJAJ CT125X 2026	SONLINK SL150-C10 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Con zapatas expandibles	-
Diámetro de freno posterior (mm)	110	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	2.7	3.69
Rendimiento * (km/gl)	250	132
Autonomía * (km)	675	490

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	87	80

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	90
Alto de llanta delantera (%)	80	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	18
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro delantero (detalle)	Tubetype / Con cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	100	90
Alto de llanta posterior (%)	90	100
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro posterior (detalle)	Tubetype / Con cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales de 125mm de recorrido, con protectores de barras	Horquillas telescópicas convencionales

	BAJAJ CT125X 2026	SONLINK SL150-C10 2026
SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)		
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral 100 mm de recorrido, con tecnología SNS	Doble amortiguador lateral
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	17	0
Distancia del asiento al piso (cm)	78.4	74
Distancia entre ejes (cm)	123.5	0
Peso (kg)	117	105
Carga útil (kg)	140	150
Largo (cm)	194.5	196
Ancho (cm)	75.2	78
Alto (cm)	107.2	107
TABLERO		
Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	-	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	30000	10000

* Lo que ocurra primero